
阜阳理工学院 2026 年学生公寓、专家公寓、艺术楼、工科楼家具采购项目二包采购合同

第一部分 合同书

项目名称：阜阳理工学院 2026 年学生公寓、专家公寓、艺术楼、工科楼家具采购项目二包

项目编号：FY2026QT0150-2

甲方（采购人）：阜阳投发教育投资有限公司

乙方（乙方）：广州市优尚家具有限公司

签订地：建投大厦

签订日期：2026 年 7 月 13 日

阜阳投发教育投资有限公司（以下简称：甲方）通过阜阳市同创投资咨询管理有限公司组织的公开招标方式采购活动，经评标委员会评定广州市优尚家具有限公司（以下简称：乙方）为本项目乙方，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1. 本合同及其补充合同、变更协议；
2. 中标通知书；
3. 投标文件（含澄清或者说明文件）
4. 招标文件（含澄清或者修改文件）
5. 其他相关采购文件。

1.2 货物

序号	货物名称	品牌、型号	原产地及生产厂商	单位	数量	单价（元）	小计（元）	备注（参数详见附件）
公共基础部家具清单-办公室总配置								
1	屏风工位	优芯尚、YXS-LG-2-01	广州市、广州市优尚家具有限公司	张	20	1492	29840	规格：约1500mm*1500mm*1200mm
2	职员椅	优芯	广州市、	把	22	249	5478	规格：约

		尚、 YXS-LG -2-02	广州市优 尚家具有 限公司					635mm*550mm*965 mm
3	茶水柜	优芯 尚、 YXS-LG -2-03	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	组	8	373	2984	规格：约 630mm*360mm*800 mm
4	会议桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-04	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	1	149 16	14916	规格：约 10800mm*2200mm* 750mm
5	会议椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-05	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	20	273	5460	规格：约 595mm*710mm*950 mm
6	办公桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-06	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	4	186 5	7460	规格：约 1800mm*900mm*76 0mm
7	办公桌副柜	优芯 尚、 YXS-LG -2-07	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	4	622	2488	规格：约 1200mm*645mm*43 6mm
8	皮转椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-08	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	4	572	2288	规格：约 1240mm*800mm
9	沙发	优芯 尚、 YXS-LG -2-09	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	3	186 5	5595	规格：约 1400mm*720mm*61 0mm
1 0	茶几	优芯 尚、 YXS-LG -2-10	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	2	497	994	规格： 1200*600*450
1 1	文件柜	优芯 尚、	广州市、 广州市优	组	8	746	5968	规格：约 900mm*400mm*185

		YXS-LG -2-11	尚家具有 限公司					0mm
1 2	办公桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-12	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	2	149 2	2984	规格：约 1600mm*800mm*76 0mm
1 3	书架	优芯 尚、 YXS-LG -2-13	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	组	2	261 0	5220	规格：约 2700mm*350mm*26 00mm
1 4	圆形桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-14	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	2	186 5	3730	规格：约 1100mm*1100mm*7 50mm
1 5	阅览室椅子	优芯 尚、 YXS-LG -2-15	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	8	808	6464	规格：约 580mm*690mm*780 mm
1 6	会议桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-16	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	1	870	870	规格： 2400mm*1200mm*8 750mm
1 7	会议椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-17	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	8	124	992	规格：约 560mm*650mm*950 mm

阜阳理工学院经济与管理学院二期工程经管楼（西南角 1 栋）家具

1 8	活动课桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-18	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	21 0	398	83580	规格：约 1200mm*480mm*76 0mm
1 9	活动课椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-19	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	42 0	99	41580	规格：约 450mm*480mm*830 mm
2	会议桌	优芯	广州市、	张	1	149	14916	规格：约

0		尚、 YXS-LG -2-20	广州市优 尚家具有 限公司			16		10800mm*2200mm* 750mm
2 1	会议椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-21	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	30	273	8190	规格：约 595mm*710mm*950 mm
2 2	屏风工作位	优芯 尚、 YXS-LG -2-22	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	40	149 2	59680	规格：约 1500mm*1500mm*1 200mm
2 3	职员椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-23	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	40	249	9960	规格：约 635mm*550mm*965 mm
2 4	书柜	优芯 尚、 YXS-LG -2-24	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	组	40	932	37280	规格：约 1200mm*400mm*20 00mm
2 5	办公桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-25	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	1	198 9	1989	规格：约 1900mm*800mm*76 0mm
2 6	办公桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-26	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	8	161 6	12928	规格：约 1600mm*800mm*76 0mm
2 7	办公椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-27	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	20	273	5460	规格：约 620mm*600mm*950 mm
2 8	书柜	优芯 尚、 YXS-LG -2-28	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	套	6	111 9	6714	规格：约 1200mm*400mm*20 00mm
2 9	储藏柜（封 闭式）	优芯 尚、	广州市、 广州市优	组	4	186 5	7460	规格：约 800mm*400mm*180

		YXS-LG -2-29	尚家具有 限公司					0mm(4 组共 80 个)
3 0	储藏柜（开 放式）	优芯 尚、 YXS-LG -2-30	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	组	2	746	1492	规格：约 800mm*350mm*180 0mm(2 组共 40 个)
人文与艺术学院家具需求清单								
3 1	屏风工位	优芯 尚、 YXS-LG -2-31	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	76	149 2	113392	规格：约 1500*1500*1200
3 2	职员椅（滑 轮带卡扣， 可固定）	优芯 尚、 YXS-LG -2-32	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	76	249	18924	规格：约 635*550*965
3 3	办公桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-33	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	12	149 2	17904	规格：约 2000*1600*750
3 4	转椅（滑 轮带卡扣，可 固定）	优芯 尚、 YXS-LG -2-34	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	36	105 7	38052	规格：约 595*710*950
3 5	设计类绘图 桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-35	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	11 30	373	421490	规格：约 1000*700*760
3 6	活动课桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-36	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	18 0	398	71640	规格：约 1200*480*760
3 7	活动课椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-37	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	15 10	99	149490	规格：约 450*480*830
3	书柜	优芯	广州市、	组	40	932	37280	规格：约

8		尚、 YXS-LG -2-38	广州市优 尚家具有 限公司					1200*400*2000
3 9	双门书柜	优芯 尚、 YXS-LG -2-39	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	组	38	111 9	42522	规格：约 1200*400*2000

阜阳理工学院教务处公共教学楼（东南角）家具

4 0	双人活动课 桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-40	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	73 1	398	290938	规格：约 1200*480*760
4 1	活动课椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-41	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	14 84	99	146916	规格：约 450*480*830
4 2	固定课桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-42	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	座	10 69	346	369874	规格：约 530*350*760mm
4 3	▲固定课椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-43	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	座	10 69	300	320700	规格：约 530*350*760mm

工科楼家具清单

区域：校领导办公室

4 4	班台 1	优芯 尚、 YXS-LG -2-44	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	组	1	333 1	3331	规格：约 2400mm*1150mm*7 60mm
4 5	班台 2	优芯 尚、 YXS-LG -2-45	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	组	4	196 4	7856	规格：约 1800mm*900mm*76 0mm
4	文件柜（木	优芯	广州市、	组	5	534	26725	规格：约

6	质组合)	尚、 YXS-LG -2-46	广州市优 尚家具有 限公司			5		3262mm*418mm*20 00mm
4 7	班椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-47	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	5	234 9	11745	规格：约 650mm740mm1180m m（具体以现场实 际为准）
4 8	班前椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-48	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	10	171 5	17150	规格：约 650mm740mm1180m m（具体以现场实 际为准）
4 9	胡桃木色茶 水柜	优芯 尚、 YXS-LG -2-49	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	组	5	534	2670	规格：约 813mm*400mm*800 mm
5 0	单人沙发 （黑色）	优芯 尚、 YXS-LG -2-50	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	组	18	111 9	20142	规格：约 1050mm*840mm*85 0mm
5 1	三人沙发 （黑色）	优芯 尚、 YXS-LG -2-51	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	组	15	198 9	29835	规格：约 2100mm*840mm*85 0mm
5 2	长茶几	优芯 尚、 YXS-LG -2-52	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	15	472	7080	规格：约 1380mm*800mm*42 0mm
5 3	玻璃门茶水 柜	优芯 尚、 YXS-LG -2-53	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	组	10	534	5340	规格：约 800mm*400mm*800 mm
区域：接待室（2 间）								
5 4	贵宾接待沙 发（单人位）	优芯 尚、 YXS-LG -2-54	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	20	746	14920	规格：约 830mm*930mm*890 mm（具体以现场实 际为准）

55	贵宾室边几	优芯尚、YXS-LG-2-55	广州市、广州市优尚家具有限公司	张	14	273	3822	规格：约600mm*480mm*430mm
56	长条茶水柜	优芯尚、YXS-LG-2-56	广州市、广州市优尚家具有限公司	组	2	1057	2114	规格：约1692mm*418mm*860mm
区域：普通员工办公室（50 间）								
57	职员办公桌（单人位）	优芯尚、YXS-LG-2-57	广州市、广州市优尚家具有限公司	组	100	1243	124300	规格：约1700mm*1400mm*1200mm
58	文件柜/矮柜	优芯尚、YXS-LG-2-58	广州市、广州市优尚家具有限公司	组	50	746	37300	规格：约900mm*400mm*200mm
59	茶水柜	优芯尚、YXS-LG-2-59	广州市、广州市优尚家具有限公司	组	50	373	18650	规格：约800mm*400mm*850mm
区域：大会议室								
60	会议桌	优芯尚、YXS-LG-2-60	广州市、广州市优尚家具有限公司	张	1	11809	11809	规格：约10000mm*2400mm*760mm
61	会议椅	优芯尚、YXS-LG-2-61	广州市、广州市优尚家具有限公司	把	33	472	15576	规格：约450mm*450mm*900mm（具体以现场实际为准）
62	条桌	优芯尚、YXS-LG-2-62	广州市、广州市优尚家具有限公司	张	10	472	4720	规格：约1800mm*400mm*750mm
6	条桌椅	优芯	广州市、	把	40	298	11920	规格：约

3		尚、 YXS-LG -2-63	广州市优 尚家具有 限公司					450mm*450mm*900 mm（具体以现场实 际为准）
6 4	演讲台	优芯 尚、 YXS-LG -2-64	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	1	845	845	规格：约 700mm*500mm*110 0mm
6 5	长条茶水柜	优芯 尚、 YXS-LG -2-65	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	组	1	808	808	规格：约 1200mm*400mm*85 0mm
6 6	木质衣架	优芯 尚、 YXS-LG -2-66	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	个	2	746	1492	规格：约 1580mm*1000mm*3 00mm（定制具体以 现场实际为准）
区域：小会议室/党员活动室（2 间）								
6 7	会议桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-67	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	1	534 5	5345	规格：约 4800mm*1800mm*7 60mm
6 8	党员活动室 会议桌（可 活动、可拼 装）	优芯 尚、 YXS-LG -2-68	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	1	534 5	5345	规格：约 4800mm*1800mm*7 60mm
6 9	会议椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-69	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	20	472	9440	规格：约 450mm*450mm*900 mm（具体以现场实 际为准）
7 0	茶水柜	优芯 尚、 YXS-LG -2-70	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	组	2	534	1068	规格：约 800mm*400mm*850 mm
区域：圆桌会议室								
7 1	圆形会议桌	优芯 尚、	广州市、 广州市优	组	1	372 9	3729	规格：约直径 2600mm（具体尺寸

		YXS-LG-2-71	尚家具有有限公司					以现场实际为准)
7 2	弧形条桌	优芯尚、YXS-LG-2-72	广州市、广州市优尚家具有有限公司	组	3	3729	11187	规格：定制（具体尺寸以现场实际为准）（外弧径3060mm2张，外弧径4020mm1张）
7 3	会议椅	优芯尚、YXS-LG-2-73	广州市、广州市优尚家具有有限公司	把	26	472	12272	规格：约450mm*450mm*900mm（具体以现场实际为准）
7 4	茶水柜	优芯尚、YXS-LG-2-74	广州市、广州市优尚家具有有限公司	组	1	808	808	规格：约1200mm*400mm*850mm
区域：文印室								
7 5	工作台	优芯尚、YXS-LG-2-75	广州市、广州市优尚家具有有限公司	张	1	622	622	规格：约1400mm*600mm*750mm
7 6	文件柜	优芯尚、YXS-LG-2-76	广州市、广州市优尚家具有有限公司	组	2	622	1244	规格：约900mm*400mm*1800mm
区域：保密室								
7 7	保密文件柜	优芯尚、YXS-LG-2-77	广州市、广州市优尚家具有有限公司	组	10	1094	10940	规格：约900mm*420mm*1850mm
区域：电梯厅								
7 8	组合休闲沙发	优芯尚、YXS-LG-2-78	广州市、广州市优尚家具有有限公司	张	4	1243	4972	规格：约2000mm*900mm*900mm（定制具体以现场实际为准）

7 9	茶几	优芯 尚、 YXS-LG -2-79	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	个	2	559	1118	规格：约 500mm*500mm*450 mm
区域：茶水间								
8 0	工具桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-80	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	套	2	248 6	4972	规格：约 2000mm*800mm*80 0 mm（定制具体以 现场实际为准）带 水槽
8 1	圆形餐桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-81	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	2	622	1244	规格：直径约 800mm，高约 750mm
8 2	休闲椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-82	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	6	398	2388	规格：约 600mm*600mm*850 mm（具体以现场实 际为准）
区域：2楼多功能会议室								
8 3	可移动会议 桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-83	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	40	472	18880	规格：约 1800mm*418mm*75 0mm
8 4	可移动会议 桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-84	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	张	10	398	3980	规格：约 1200mm*418mm*75 0 mm
8 5	会议椅	优芯 尚、 YXS-LG -2-85	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	把	14 0	298	41720	规格：约 450mm*450mm*900 mm（具体以现场实 际为准）
8 6	主席桌	优芯 尚、 YXS-LG -2-86	广州市、 广州市优 尚家具有 限公司	位	3	149 1	4473	规格：约 800mm*600mm*760 mm

87	主席椅	优芯尚、YXS-LG-2-87	广州市、广州市优尚家具有限公司	把	9	472	4248	规格：约450mm*450mm*900mm（具体以现场实际为准）
88	演讲台	优芯尚、YXS-LG-2-88	广州市、广州市优尚家具有限公司	张	1	845	845	规格：约700mm*500mm*1100mm
89	茶水柜	优芯尚、YXS-LG-2-89	广州市、广州市优尚家具有限公司	组	1	808	808	规格：约1200mm*400mm*850mm
	其他费用	/	/	/	/	/	/	/
合计（元）							2965880.00 元	

1.3 价款

本合同总价为：¥ 2965880.00 元（大写：人民币贰佰玖拾陆万伍仟捌佰捌拾元整）。

1.4 付款方式和发票开具方式

1、付款方式：

1. 货物全部到场、安装完成并验收合格，中标人提供合同价 5%的质量保证金保函后，凭以下有效文件，采购人一次性支付全部合同价款。

- （1）合同；
- （2）中标人开具的正式发票；
- （3）验收调试报告（加盖采购人公章）；
- （4）中标通知书。

（5）质量保证金：合同价 5%的见索即付银行保函（须是国有银行开具，采购人将查验确认保函的真实、合法和有效性并保管银行保函原件。银行

保函有效期不得低于质保期。

2. 采购人付款时间为内部相关部门提出办理支付申请手续的时间（不含支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人与中标人已经按期支付。

2、发票开具方式：按甲方要求。

1.5 货物交付期限、地点和质保期

1、交付期限：合同生效后 55 日历天内到货并安装调试完毕。；

2、交付地点：采购人指定地点；

3、质保期：验收合格之日起 14 年。。

1.6 设计要求

1、甲方提供的学生公寓、专家公寓、教学楼、办公楼等为图纸设计尺寸，有个别特殊房间尺寸布局，乙方须于合同签订后【7】日内就整体方案及个别特殊需求进行优化，优化方案应得到甲方认可后方可生产，方案优化及修改过程中所产生的一切费用均已包含在合同总价中，甲方无需额外支付。合同价格不予调整。

2、乙方要以甲方提供的整体效果图为依据最终确定家具外观颜色，要与室内布局协调，最终方案应得到甲方认可后方可生产，价格不予调整。

3、未经甲方同意，产品的生产和安装不得委托第三方完成，甲方将不定期对乙方的生产过程进行质量和工艺的监督，一旦发现违反相关约定，乙方应无条件自行纠正，由此造成的损失由乙方承担，情节严重的甲方可单方面解除合同并扣除乙方履约保证金。

1.7 过程监造

1、乙方应制订科学合理的产品生产制造进度计划，在货物制造过程中，甲方可派出监造人员，对货物的生产制造进行过程监造、原材料检验、合

格证及检测报告核查等。乙方应免费为甲方的监造人员提供工作条件及便利,包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测工具、出入许可、交通及食宿等。

2、甲方监造人员在监造中如发现原材料或其关键部件不符合招标要求的标准,乙方应于收到整改通知之日起【7】内及时更换符合要求的材料,或采取必要措施使产品达到招标要求,由此增加的费用或造成的延误由乙方负责。

3、乙方应建立监造台账,在原材料采购、生产加工、成品装箱等过程中,甲方监造人员签署相关监造文件。相关原材料出厂合格证明、检测报告应同步随货发送。

4、甲方监造人员对货物的监造,不视为对货物质量的确认,不影响乙方交货后甲方依照合同约定对合同设备提出质量异议和(或)退货的权利,也不免除乙方依照合同约定对合同设备所应承担的任何义务或责任。

1.8 安装要求:

1、在明确安装地点后,乙方应先行到安装现场察看,有核对户型、数量、尺寸、安装条件及各类户型左右向区分等义务,避免因返工产生的延期。

2、乙方在搬运安装过程中造成现场建筑设施、室外道路、绿化、墙体、门窗、锁具等损坏及下水道堵塞的,由乙方进行修复或据实赔偿,或由甲方委托第三方修复,所产生费用由乙方支付。

3、甲方为安装调试提供工作场地、电源等条件,货物安装调试所需的耗材及电费等应由乙方承担,乙方在安装调试过程中应当遵守甲方工作场所的工作纪律及相关管理规定。

4、乙方负责其派出的现场服务人员人身意外保险。在货物的安装及调试过程中,乙方或其聘请的雇员遭受人身损害、乙方或其聘请的雇员令甲方

或第三方遭受人身损害或财产损失，由此引起的一切法律责任或经济损失均由乙方全部承担。

1.9 验收要求

- 1、验收时，乙方向甲方提供满足招标文件约定标准的所有板材、油漆、五金件等原材料及成品的出厂及检测合格证明。
- 2、甲方将委托具有家具产品质量检验资质的第三方质检机构对家具生产、安装、材料及配件等质量全过程跟踪检测（包括但不限于原材料、生产过程半成品、制成品在环保、材质、外观、工艺、理化性能、力学性能、有害物质限量等方面的检测），检测费用列入由乙方承担。
- 3、家具安装完成后，甲方将委托第三方检测机构（供需双方认可）对学生公寓、专家公寓、教学楼、办公楼等进行空气环保抽检[抽检比例为每类安装家具房间数的 5%]，如为家具原因导致检测结果在上限值的 $\pm 10\%$ 内（判断依据：家具安装后与安装前对比，各项指标检测增加值达到《民用建筑工程室内环境污染控制标准 GB50325-2020 年版》标明的上限值的 $\pm 10\%$ 内），乙方须请甲方认可的专业机构，对所有家具进行家具环保净化处理；如为家具原因导致检测结果超上限值 10%以上的，按二次验收不合格处理。以上所有费用均由乙方承担，后期不予增加。
- 4、若因乙方产品质量或安装不当导致验收不合格，应及时处理直至验收合格，期间产生的一切费用由乙方承担，若二次验收不合格，甲方有权退货，如因检测不合格退货导致时间延误影响学生入住的，甲方有权扣除乙方履约保证金并单方面解除合同。甲方在此期间保留对乙方的索赔权利，甲方有权要求乙方赔偿全部损失并支付合同价款 30%的违约金。

1.10 售后服务要求

- 1、乙方在质保期内，应为本项目成立专门的维修养护小组，提供免费技

术支持与服务（包括但不限于上门服务、定期的检查等多种服务），并提供完善的售后服务方案。对甲方的服务通知，乙方在接报后 1 小时内响应，12小时到达现场，24 小时内处理完毕。若在 24小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的货物予甲方临时使用。否则，甲方自行采购，相关费用由质保金中扣除。

2、乙方在验收发现与封样不符的，乙方应在 10 日内整改并达到验收标准，否则视为乙方违约，甲方有权扣除乙方履约保证金。

1.11 其他

1、乙方承担货物的设计、生产、检测、采保、包装、运输、保险、装卸、报监、人工、安装、售后、场地、验收、税费及保修期内的维修保养等所有费用。乙方应承担正常运行及使用所必需的所有部件、工具、版权、专利等所有工作开支费用。

2、甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。若发现乙方所供货物不符合合同约定或者乙方安装调试时造成货物损坏的，甲方有权要求乙方于 7 日内无条件换货或退货，乙方不同意换货或退货的，甲方扣除相应货款，且乙方应按合同约定承担违约责任。

3、乙方所供货物必须是原厂原装、全新的产品，表面无划伤、无碰撞，各项技术指标甲方有明确要求的须完全响应，甲方未明确要求的应符合国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。货物材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

4、货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收、移交完毕。

1.12 违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.5 %计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，由此产生的全部损失由乙方承担；

2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.5 % 计算，最高限额为本合同总价的 20 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同 目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其 他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为） 或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6、如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.13 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1、将争议提交____/____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2、向工程所在地的人民法院起诉。

1.14 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲方：阜阳投发教育投资有限公司 乙方：广州市优尚家具有限公司

法定代表人

法定代表人

或授权代表（签名）

丁志军

或授权代表（签名）

刘新华

时间：2026年7月13日

时间：2026年7月13日

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

1、“合同”系指采购人和乙方签订的载明双方当事人所达成的协议， 并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后，采购人应支付给乙方的价格。

3、“货物”系指乙方根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

4、“甲方”系指与乙方签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

5、“乙方”系指根据合同约定交付货物的乙方；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

6、“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

1、乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出

的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2、具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

1、除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2、装运货物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

1、甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2、合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件详见合同专用条款。

2.7 技术资料 and 保密义务

1、乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2、乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

3、除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不

向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

- 1、乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
- 2、乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

- 1、双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；
- 2、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

- 1、如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
- 2、因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
- 3、因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
- 4、受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

- 1、双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

1、货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2、合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

3、检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19 合同使用的文字和适用的法律

1、合同使用汉语书就、变更和解释；

2、合同适用中华人民共和国法律。

2.20 履约保证金

1、采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，提交合同价 2.5%的履约保证金并及时申请退还；

2、履约保证金在合同专用条款约定期间内不予退还或者应完全有效；

3、如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全

面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

条款号	约定内容
履约保证金	(1) 金额： ☐ 免收 ☒ 合同价的 <u>2.5%</u> ☐ 定额收取：人民币 <u> / </u> 元 (2) 支付方式：☒ 转账/电汇 ☒ 支票 ☒ 汇票 ☒ 本票 ☒ 保险 ☒ 保函 (3) 收取单位：阜阳投发教育投资有限公司 (4) 收取时间：合同签订时 (5) 退还时间：待项目验收合格后一次性退还 注意事项： (1) 以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件。 (2) 以担保函、保证保险形式缴纳履约保证金的，受益人和收取单位须为采购人。
合同份数	<u>本合同自双方签字盖章之日起生效，并制作四份正本，具有同等法律效力。</u> <u>其中，甲方持有两份，乙方持有两份。</u>


阜阳理工学院 2026 年学生公寓、专家公寓、艺术楼、工科楼家具采购项目二包							
序号	参考图片	货物名称	所投产品的品牌、型号及技术参数	单位	数量	单价	总价
办公室总配置							
1		屏风工作位	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-01 材料规格（mm）：约 1500mm*1500mm*1200mm 材质： 1) 防火饰面板：面材装饰原纸, 选用优质三聚氰胺浸胶工艺, 使表面稳定性更好, 层次感更优, 耐污抗磨性更强, 通过 GB/T 15102 浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求; 基材采用不低于 E0 级刨花板, 通过 GB/T 39600-2021 要求, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$; 2) PVC 封边条: 表面耐光色牢度 ≥ 4 级; 表面耐龟裂性 ≥ 2 级; 表面耐磨性能 30r; 3) 1. 屏风采用氧化铝厚度 40mm, 可放置电路保护盒及线路套管, 可任意拆卸; 2. 屏风结构: 屏风上部为磨砂或者透明钢化玻璃, 要 3c 标志。中间和下面部分多层板免漆双包工艺制作; 工艺说明: 1) 采用约 2.5mm*29mm 封边条封边工艺用于屏风桌板侧边支撑, 颜色: 亚光白色、闪银色桌上面板分隔时用; 颜色同框架颜色; 框架为标准框架, 颜色甲方指定 G1: 透明玻璃; 防火饰面板颜色为屏风面板常规色; 防火饰面板颜色为屏风面板常规色; 桌下踢脚横走线面板含踢脚板走线槽; 含方形转接柱(可按需打孔)、转接柱顶盖底座、屏风连接扣件。	张	20	1492	29840
2		职员椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-02 材料规格（mm）：约 635mm*550mm*965mm 材质： 1. 面料：采用家具专用阻燃面料, 弹性好、拉力强、透气性好, 长时间使用, 不松弛, 无断裂。 2. 海绵：采用高密度成型发泡棉, 坐垫密度 $\geq 55\text{kg}/\text{m}^3$, 回弹力 $\geq 46\%$ 、75%永久压缩变形 $\leq 5\%$, 反复坐压, 不变形、不塌陷, 防火性能测试达到国家相关标准, 阻燃性能良。带底壳, 原位锁定底盘。 曲木板：优质曲木板, 经防潮、防腐、防虫等化学处理, 由约 7 层 2MM 木片在高温高压下复合成型, 胶合强度 $\geq 1.4\text{MPa}$, 甲醛释放量 $\leq 0.036\text{mg}/\text{立方米}$ 。 3. 气压棒：采用气压棒; 公称力总衰减量	把	22	249	5478

			≤9%，18 小时盐雾测试无锈蚀。 4. 机构：人体工程学倾仰机构，18 小时盐雾测试无锈蚀。 5. 脚架：尼龙五星脚架，底座静载荷 7560N, 1 分钟，2 次，完整性无破坏。 6. 脚轮：采用 33%尼龙塑料加 66%纤维制成，承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小。座面垂直加载 113KG，在有障碍物的平台测试 2000 次，无出门在外物平台测试 98000 次，测试后使用功能无损坏。				
3		茶水柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-03 材料规格（mm）：约 630mm*360mm*800mm 材质： 1、板材：采用优质环保实木，符合 GB/T 29899-2024、GB/T39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017 标准的要求，含水率>8%，环保等级不低于 E0 级，甲醛释放量 ≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 检测合格。 2、胶黏剂：采用优质环保热熔胶，符合 GB 18583-2008 标准的要求，游离甲醛含量未检出，总挥发性有机物含量≤121g/L。 3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，符合国家环保标准的要求，塑料封边条理化性能：耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨 30r 后无露底现象，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。 4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。	组	8	373	2984

4		会议桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-04 材料规格(mm)：约 10800mm*2200mm*750mm 材质： 1)落地围挡式下架长方形会议桌 2)台面：厚度约 50mm, 台面主要基材使用不低于 E0 级中纤板 3)台面封边：优质封条 4)贴面：木纹色部件采用 $\geq 0.4\text{mm}$ 天然木皮 5)脚架：主体使用不低于 E0 级中纤板 6)油漆：采用水性环保油漆 功能说明： 1)走线：台面取电，下脚走线	张	1	14916	14916
5		会议椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-05 材料规格 (mm)：约 595mm*710mm*950mm 材质： 1、面料：优质超纤皮，具有透气性强，柔软富于韧性，皮质细腻等特点，厚度 1.3-1.5，撕裂强度 $>35\text{N/平方毫米}$ 。 2、海绵：优质高回弹发泡定型海绵，密度为 35-45KG/立方，回弹力：42%、拉深强度不小于 85KPA；软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、椅架：选用钢制弓形脚架，坚固可靠、不易变形；	把	20	273	5460
6		办公桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-06 材料规格 (mm)：约 1800mm*900mm*760mm 材质： 1. 基材：整桌全部采用不低于 E0 级实木多层，确保整体结构稳固，性能和环保符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家标准。 2. 贴面：优质贴面，厚度 $\geq 0.6\text{mm}$ ，符合 GB/T15104-2021《装饰单板贴面人造板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家标准。 3. 水性喷胶：符合 GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》国家标准。 4. 水性漆：水性环保底漆和面漆，硬度高，抗刮性强。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》国家标准。 5. 五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。	张	4	1865	7460

7		办公桌副柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-07 材料规格（mm）：约 1200mm*645mm*436mm 材质： 1. 基材：整桌全部采用不低于 E0 级实木多层，确保整体结构稳固，性能和环保符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准。 2. 贴面：优质贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，符合 GB/T15104-2021《装饰单板贴面人造板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家标准。 3. 水性喷胶：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》国家标准。 4. 水性漆：水性环保底漆和面漆，硬度高，抗刮性强。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》国家标准。 5. 五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。	张	4	622	2488
8		皮转椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-08 材料规格（mm）：约 1240mm*800mm 材质： 1、面料：优质超千皮，具有透气性强，柔软富于韧性，皮质细腻等特点，厚度 1.3-1.5，撕裂强度$>35\text{N}$ 平方毫米。 2、海绵：优质高回弹发泡定型海绵，密度为 35-45KG/立方，回弹力：42%、拉深强度不小于 85KPA；软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、气压棒：采用优质的气压棒，升降行程为 60mm，升降自如低噪音，伸缩 20 万次不漏气。 4、脚架：优质电镀五星脚架。 电镀扶手加皮面。 5、脚轮：采用 33%尼龙塑料加 66%纤维制成的万向脚轮，万向轮活动自如，滑动时无杂音，耐磨性高，符合国家相关标准，且使用达 10 万次以上。	把	4	572	2288

9		沙发	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-09 材料规格（mm）：约 1400mm*720mm*610mm 材质： 1、面料：优质头层牛皮透气性强，柔软富于韧性，摩擦次数大于 5 万次；具有蛇孔少、皮质细腻、 腐蚀等特点。厚度 1.3-1.5，撕裂强度>35N/平方毫米。 2、弹簧：锰钢蛇簧加平衡线处理,另加强力松紧橡筋，永不变形，蛇簧加载 20000 次无损，纵向十三道，强力织带橡筋横向三道。 3、框架：优质橡木实木框架，经烘干、防虫、防腐等工艺处理，结合部位无松动，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，牢固且使用寿命长，承重性强。 4、海绵：优质高回弹发泡定型海绵，密度为 35-45KG/立方，回弹力：42%、拉深强度不小于 85KPA；软硬适中，回弹性能好，不变形。	张	3	1865	5595
10		茶几	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-10 材料规格（mm）：1200*600*450 材质： 1. 基材：整桌全部采用不低于 E0 级实木多层板，确保整体结构稳固，性能和环保符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准。 2. 贴面：优质贴面，厚度≥0.6mm，符合 GB/T15104-2021《装饰单板贴面人造板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家标准。 3. 水性喷胶：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》国家标准。 4. 水性漆：水性环保底漆和面漆，硬度高，抗刮性强。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》国家标准。 5. 五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。	张	2	497	994

11		文件柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-11 材料规格（mm）：约 900mm*400mm*1850mm 材质： 1、板材：采用优质环保实木多层板，符合 GB/T29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T15102-2017 标准的要求，含水率>8%，环保等级不低于 E0 级，甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 检测合格。玻璃门采用优质钢化玻璃。 2、胶黏剂：采用优质环保热熔胶，符合 GB 18583-2008 标准的要求，游离甲醛含量未检出，总挥发性有机物含量≤121g/L。 3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，符合国家环保标准的要求，塑料封边条理化性能：耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨 30r 后无露底现象，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。 4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。	组	8	746	5968
12		办公桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-12 材料规格（mm）：约 1600mm*800mm*760mm 材质： 1. 基材：整桌全部采用不低于 E0 级实木多层，确保整体结构稳固，性能和环保符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家标准。 2. 贴面：优质贴面，厚度≥0.6mm，符合 GB/T15104-2021《装饰单板贴面人造板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家标准。 3. 水性喷胶：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》国家标准。 4. 水性漆：水性环保底漆和面漆，硬度高，抗刮性强。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》国家标准。 5. 五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标	张	2	1492	2984

			准。				
13		书架	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-13 材料规格（mm）：约 2700mm*350mm*2600mm 材质： 1、板材：采用优质环保实木多层板，符合 GB/T29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T15102-2017 标准的要求，含水率>8%，环保等级不低于 E0 级，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 检测合格。 2、胶黏剂：采用优质环保热熔胶，符合 GB 18583-2008 标准的要求，游离甲醛含量未检出，总挥发性有机物含量$\leq 121\text{g}/\text{L}$。 3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，符合国家环保标准的要求，塑料封边条理化性能：耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨 30r 后无露底现象，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。 4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活性、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。	组	2	2610	5220
14		圆形桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-14 材料规格（mm）：约 1100mm*1100mm*750mm 材质： 1、基材：选用 不低于 E0 级全胺木实木多层板。 2、面材：优质贴面，贴面厚度$\geq 0.6\text{mm}$，贴面宽度$\geq 200\text{mm}$，纹理清晰自然一致、无色差，美观大方，无结疤，无瑕疵。 3、水性漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强，漆膜硬度$\geq 2\text{H}$。 4、胶粘剂：选用环保水基型胶粘剂。 5、框架：采用白蜡木实木，无虫蛀，不易变形，面板采用不低于 E0 级实木多层板，结构牢固，无晃动现象。	张	2	1865	3730

15		阅览室椅子	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-15 材料规格（mm）：约 580mm*690mm*780mm 材质： 1、框架：选用 100%天然白蜡木纯原木，经杀菌、烘干、防腐、防蛀等处理，纹理清晰自然，色泽一致，美观大方，无结疤，无瑕疵，无卷翘、变形、开裂，结构牢固，无晃动现象。 2、水性漆：采用环保水性底、面漆涂饰，五底三面工艺，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好，无鼓泡、木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角，硬度高，抗刮性强，漆膜硬度$\geq 2H$。 3、面料：采用高档环保麻绒布，三防工艺处理，耐磨性强，使用时间长，并进行防火耐污处理。 4、海绵：采用环保高密度高回弹阻燃海绵，具有透气性强、软硬适中、回弹性能好、长久使用不变形、不塌陷、不老化及对人体无害等特点。 5、结构：椅框及椅架采用榫卯结构工艺。	把	8	808	6464
16		会议桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-16 材料规格（mm）：2400mm*1200mm*8750mm 材质： 1、板材：不低于 E0 级环保型三聚氰胺浸渍纸饰面无醛添加实木多层板，符合 GB18580-2017 检验标准，各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准； 2、封边：优质 PVC 封边，厚度$\geq 2mm$，经全自动封边机高温封边，弹性好，耐撞击； 3、胶粘剂：选用优质环保胶粘剂，不含苯、甲苯、二甲苯等有害有机物，符合 GB18583-2008 标准； 4、五金：采用优质五金配件，品质优越、经久耐用。安装严密、平整、牢固、结合处无崩茬和松动。配置优质尼龙脚垫。 5、支架：优质钢支架，壁厚不小于 1.2mm，表面经喷涂防锈处理	张	1	870	870
17		会议椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-17 材料规格（mm）：约 560mm*650mm*950mm 材质： 1、面料：阻燃布料，透气性好、回位伸缩性强； 2、海绵：采用一体成型阻燃海绵，密度$\geq 38KG/m^3$，回弹率$\geq 40\%$； 3、扶手：采用 PU 原料模具注塑一体成型； 4、脚架：钢制弓形脚架；符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》标准，产品外观性能要求，金属件，管材：管材无裂缝、叠缝，检测结果为符合。外露管口端面封闭；检测结果为符合。产品表面涂饰层/覆面材料理化性能、金属电	把	8	124	992

			镀层通过抗盐雾 18h 测试。				
阜阳理工学院经济与管理学院二期工程经管楼（西南角 1 栋）家具采购参数要求							
1		活动课桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-18 材料规格（mm）：约 1200mm*480mm*760mm 材质： 课桌：1、桌面：规格$\geq 1200\text{mm} \times 480\text{mm}$，桌板基材采用厚度$\geq 25\text{mm}$ 实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/立方米}$，外覆防火、饰面板$\geq 1\text{mm}$，四周采用倒斜注塑封边，四角采用倒圆设计。桌面要求环保、耐磨、防火、抗污，表面色泽一致，平整光滑。 2、桌斗：空间规格$\geq 1000\text{mm} \times 360\text{mm} \times 140\text{mm}$，左右二侧支撑架采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 的优质冷轧钢板一体冲压成型，书栏采用不少于 4 支直径$\geq 16\text{mm}$、厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 的 Q235 钢管与支撑架隐形焊接，书包架背部加装厚度$\geq 0.7\text{mm}$ 冲压孔钢制挡板。书包架与桌腿优先采用隐形焊接，若采用螺栓连接，螺栓不小于 5mm，书包栏左右支撑架、背部挡板与桌面之间通过螺栓预埋固定，预埋位不少于 6 颗，确保承重稳固性。 3、桌架：桌腿采用$\geq 58\text{mm} \times 36\text{mm}$ 四边倒圆矩形 Q235 钢管，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，与上梁及脚板优先采用隐形焊接，若采用螺栓连接，用不小于 8mm 双螺栓固定连接。 4、脚板：规格$\geq 430\text{mm} \times 70\text{mm} \times 40\text{mm}$，采用厚度$\geq 2.0\text{mm}$ 的冷轧钢板一体冲压成型，并配有 pp 工程塑料材质脚套，具有耐磨，防滑静音，安装牢固（通过螺丝与钢管固定）。 5、前挡板：采用厚度$\geq 15\text{mm}$ 实木多层板基材，外覆防火、饰面板$\geq 1\text{mm}$，挡板宽度 280-320mm，背部加装横梁，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 方形钢管，二端装有 PP 工程塑料装饰件。	张	210	398	83580

2		活动课椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-19 材料规格（mm）：约 450mm*480mm*830mm 材质： 课椅 1、规格：≥450mm*480mm*830mm，坐板离地高度 430mm（±5mm）； 2、坐背板：材质为高密度聚乙烯（中空吹塑），采用曲面造型，符合人体工程学。靠背上方设有手环孔位，方便提挪；坐板设有微型气孔，具有高韧微弹特性，耐冲击、耐热耐寒、抗老化，透气舒适。 3、椅架：椅脚采用椭圆钢管弯曲一体成型，坐板背部加有“U”字形支架与主架二侧焊接，椅架表面经酸洗、磷化、钝化，环氧聚酯热固粉末高压静电喷塑，连接牢固不松动、不脱落，安全可靠。 4、脚套：前后分别采用 PP 聚丙烯工程塑料材质一次注塑成型，具有耐磨，防滑静音，安装牢固（通过螺丝与钢管固定）。	把	420	99	41580
3		会议桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-20 材料规格（mm）：约 10800mm*2200mm*750mm 材质： 1. 基材：整桌全部采用不低于 E0 级实木多层，确保整体结构稳固，性能和环保符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 9846-2015《普通胶合板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》国家标准。 2. 贴面：优质贴面，厚度≥0.6mm，符合 GB/T15104-2021《装饰单板贴面人造板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家标准。 3. 水性喷胶：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》国家标准。 4. 水性漆：水性环保底漆和面漆，硬度高，抗刮性强。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》国家标准。 5. 五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。	张	1	14916	14916

4		会议椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-21 材料规格（mm）：约 595mm*710mm*950mm 材质： 1) 水性皮：皮革材质力学及耐磨色牢度等符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》要求，PH 要求 3.5-6.0，禁用偶氮染料≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg，气味≤3 级 2) 曲木板：不低于 E1 级成型胶合板，甲醛释放量≤0.124mg/m³ 3) 海绵：座垫密度≥25kg/m³，回弹性≥35%，通过 CATB117-2013 防火性能检测 4) 椅架：壁厚约 2.0mm，镀层耐盐雾 18h，可承受 136kg 冲击及 57kg 耐久 100000 次冲击。	把	30	273	8190
5		屏风工作位	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-22 材料规格（mm）：约 1500mm*1500mm*1200mm 材质： 1) 防火饰面板：面材装饰原纸，选用优质三聚氰胺浸胶工艺，使表面稳定性更好，层次感更优，耐污抗磨性更强，通过 GB/T 15102 浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求；基材采用不低于 E0 级刨花板，通过 GB/T 39600-2021 要求，甲醛释放量≤0.05mg/m³； 2) PVC 封边条：表面耐光色牢度≥4 级；表面耐龟裂性≥2 级；表面耐磨性能 30r； 3) 1. 屏风采用氧化铝厚度约 40mm，可放置电路保护盒及线路套管，可任意拆卸； 2. 屏风结构：屏风上部为磨砂或者透明钢化玻璃，需要 3c 标志。中间和下面部分多层板免漆双包工艺制作； 工艺说明： 1) 采用约 2.5mm*29mm 封边条封边工艺用于屏风桌板侧边支撑，颜色：亚光白色、闪银色桌上面板分隔时用；颜色同框架颜色；框架为标准框架，颜色甲方指定 G1：透明玻璃；防火饰面板颜色为屏风面板常规色；防火饰面板颜色为屏风面板常规色；桌下踢脚横走线面板含踢脚板走线槽；含方形转接柱（可按需打孔）、转接柱顶盖底座、屏风连接扣件	张	40	1492	59680

6		职员椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-23 材料规格（mm）：约 635mm*550mm*965mm 材质： 1. 面料：采用家具专用阻燃面料，弹性好、拉力强、透气性好，长时间使用，不松弛，无断裂。 2. 泡绵：采用高密度成型发泡棉，坐垫密度$\geq 55\text{kg/立方米}$，回弹力$\geq 46\%$、75%永久压缩变形$\leq 5\%$，反复坐压，不变形、不塌陷，防火性能测试达到国家相关标准，阻燃性能良。带底壳，原位锁定底盘。 曲木板：优质曲木板，经防潮、防腐、防虫等化学处理，由约 7 层 2MM 木片在高温高压下复合成型，胶合强度$\geq 1.4\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.036\text{mg/立方米}$。 3. 气压棒：采用气压棒；公称力总衰减量$\leq 9\%$，18 小时盐雾测试无锈蚀。 4. 机构：人体工程学倾仰机构，18 小时盐雾测试无锈蚀。 5. 脚架：尼龙五星脚架，底座静载荷 7560N, 1 分钟，2 次，完整性无破坏。 6. 脚轮：采用 33%尼龙塑料加 66%纤维制成，承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小。座面垂直加载 113KG，在有障碍物的平台测试 2000 次，无出门在外物平台测试 98000 次，测试后使用功能无损坏。	把	40	249	9960
7		书柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-24 材料规格（mm）：约 1200mm*400mm*2000mm 材质： 1. 塑粉：采用优质超细粉末喷涂，经 6 道防锈处理之后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度实测值为 60-80 μm，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到 2 级。 2. 钢板：采用优质一级冷轧钢板，柜体钢板厚度$\geq 0.8\text{mm}$， 3. 结构：凹槽拉手，带锁。 4. 五金件：采用优质五金配件。	组	40	932	37280

8		办公桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-25 材料规格（mm）：约 1900mm*800mm*760mm 材质： 1. 基材：整桌全部采用不低于 E0 级实木多层，确保整体结构稳固，性能和环保符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家标准。 2. 贴面：优质贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，符合 GB/T15104-2021《装饰单板贴面人造板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家标准。 3. 水性喷胶：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》国家标准。 4. 水性漆：水性环保底漆和面漆，硬度高，抗刮性强。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》国家标准。 5. 五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。	张	1	1989	1989
9		办公桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-26 材料规格（mm）：约 1600mm*800mm*760mm 材质： 1. 基材：整桌全部采用不低于 E0 级实木多层，确保整体结构稳固，性能和环保符合 GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T9846-2015《普通胶合板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家标准。 2. 贴面：优质贴面，厚度$\geq 0.6\text{mm}$，符合 GB/T15104-2021《装饰单板贴面人造板》和 GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》国家标准。 3. 水性喷胶：符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》国家标准。 4. 水性漆：水性环保底漆和面漆，硬度高，	张	8	1616	12928

			抗刮性强。符合 GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》国家标准。 5. 五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活性、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。				
10		办公椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-27 材料规格（mm）：约 620mm*600mm*950mm 材质： 1、面料：优质超纤皮，具有透气性强，柔软富于韧性，皮质细腻等特点，厚度 1.3-1.5，撕裂强度>35N/平方毫米。 2、海绵：优质高回弹发泡定型海绵，密度为 35-45KG/立方，回弹力：42%、拉深强度不小于 85KPA；软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、椅架：选用钢制弓形脚架，坚固可靠、不易变形；	把	20	273	5460
11		书柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-28 材料规格（mm）：约 1200mm*400mm*2000mm 材质： 1、板材：采用优质环保实木多层板，符合 GB/T29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017 标准的要求，含水率>8%，环保等级不低于 E0 级，甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 检测合格。玻璃门采用优质钢化玻璃。 2、胶黏剂：采用优质环保热熔胶，符合 GB 18583-2008 标准的要求，游离甲醛含量未检出，总挥发性有机物含量≤121g/L。 3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，符合国家环保标准的要求，塑料封边条理化性能：耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨 30r 后无露底现象，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。 4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活性、外观质量等性能符	套	6	1119	6714

			合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。				
12		储藏柜 (封闭式)	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-29 材料规格（mm）：约 800mm*400mm*1800mm （4 组共 80 个） 材质： 1) 柜体：采用优质冷轧钢板，主体壁厚 $\geq$ 0.8mm，表面静电粉末喷涂 2) 插销：电镀插销 3) 把手：ABS 材质 4) 锁具：普通正面锁 工艺说明： 1) 薄边工艺：约 10mm 薄边框，边框纤细时尚	组	4	1865	7460
13		储藏柜 (开放式)	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-30 材料规格（mm）：约 800mm*350mm*1800mm （2 组共 40 个） 材质： 1、板材：采用优质环保实木多层板，符合 GB/T 29899-2024、GB/T 39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017 标准的要求，含水率 $>$ 8%，环保等级不低于 E0 级，甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/m ³ ；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 检测合格。 2、胶黏剂：采用优质环保热熔胶，符合 GB 18583-2008 标准的要求，游离甲醛含量未检出，总挥发性有机物含量 $\leq$ 121g/L。 3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，符合国家环保标准的要求，塑料封边条理化性能：耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨 30r 后无露底现象，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。 4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。	组	2	746	1492
人文与艺术学院家具需求清单							

1		屏风工作位	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-31 材料规格（mm）：约 1500*1500*1200 材质： 1)防火饰面板:面材装饰原纸,选用优质三聚氰胺浸胶工艺,使表面稳定性更好,层次感更优,耐污抗磨性更强,通过 GB/T 15102 浸渍胶膜纸饰面人造板表面理化性能要求;基材采用不低于 E0 级刨花板,通过 GB/T 39600-2021 要求, 甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$; 2)PVC 封边条:表面耐光色牢度$\geq 4$ 级;表面耐龟裂性≥ 2 级;表面耐磨性能 30r; 3) 1. 屏风采用氧化铝厚度 40mm, 可放置电路保护盒及线路套管, 可任意拆卸; 2. 屏风结构: 屏风上部为磨砂或者透明钢化玻璃, 需要 3c 标志。中间和下面部分多层板免漆双包工艺制作; 工艺说明: 1)采用约 2.5mm*29mm 封边条封边工艺用于屏风桌板侧边支撑, 颜色: 亚光白色、闪银色桌上面板分隔时用; 颜色同框架颜色; 框架为标准框架, 颜色甲方指定 G1: 透明玻璃; 防火饰面板颜色为屏风面板常规色; 防火饰面板颜色为屏风面板常规色; 桌下踢脚横走线面板含踢脚板走线槽; 含方形转接柱(可按需打孔)、转接柱顶盖底座、屏风连接扣件	张	76	1492	113392
2		职员椅 (滑轮带卡扣, 可固定)	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-32 材料规格（mm）：约 635*550*965 材质： 1. 面料: 采用家具专用阻燃面料, 弹性好、拉力强、透气性好, 长时间使用, 不松弛, 无断裂。 2. 泡绵: 采用高密度成型发泡棉, 坐垫密度$\geq 55\text{kg}/\text{立方米}$, 回弹力$\geq 46\%$、75%永久压缩变形$\leq 5\%$, 反复坐压, 不变形、不塌陷, 防火性能测试达到国家相关标准, 阻燃性能良。带底壳, 原位锁定底盘。 曲木板: 优质曲木板, 经防潮、防腐、防虫等化学处理, 由约 7 层 2MM 木片在高温高压下复合成型, 胶合强度$\geq 1.4\text{MPa}$, 甲醛释放量$\leq 0.036\text{mg}/\text{立方米}$。 3. 气压棒: 采用气压棒; 公称力总衰减量$\leq 9\%$, 18 小时盐雾测试无锈蚀。 4. 机构: 人体工程学倾仰机构, 18 小时盐雾测试无锈蚀。 5. 脚架: 尼龙五星脚架, 底座静载荷 7560N, 1 分钟, 2 次, 完整性无破坏。 6. 脚轮: 采用 33%尼龙塑料加 66%纤维制成, 承载能力强、耐磨性能好、移动杂音小。座面垂直加载 113KG, 在有障碍物的平台测试 2000 次, 无出门在外物平台测试 98000 次, 测试后使用功能无损坏。	把	76	249	18924

3		品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-33 材料规格（mm）：约 2000*1600*750 材质： 1、板材：采用优质环保实木多层板，符合 GB/T29899-2024、GB/T39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017 标准的要求，含水率>8%，环保等级不低于 E0 级，甲醛释放量≤0.05mg/m³；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 检测合格。玻璃门采用优质钢化玻璃。 2、胶黏剂：采用优质环保热熔胶，符合 GB 18583-2008 标准的要求，游离甲醛含量未检出，总挥发性有机物含量≤121g/L。 3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，符合国家环保标准的要求，塑料封边条理化性能：耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨 30r 后无露底现象，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。 4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合 QB/T2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合 QB/T 1621-2015《家具锁》标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。 5、桌架：采用优质钢架，符合 GB/T 3325-2017、标准的要求。金属件喷涂层检测无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象，光滑均匀、色泽一致，无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 6、桌架塑粉：采用优质塑粉，符合 HG/T 2006-2022 标准的要求，附着力≤1 级，铅笔硬度(内聚破坏中擦伤)≥3H，杯突试验≥6mm，弯曲试验≤2mm。	张	12	1492	17904
---	---	--	---	----	------	-------

4		转椅（滑 轮带卡 扣，可固 定）	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-34 材料规格（mm）：约 595*710*950 材质： 1、面料：优质超纤皮，具有透气性强，柔软富于韧性，皮质细腻等特点，厚度 1.3-1.5，撕裂强度>35N/平方毫米。 2、海绵：优质高回弹发泡定型海绵，密度为 35-45KG/立方，回弹力：42%、拉深强度不小于 85KPA；软硬适中，回弹性能好，不变形。 3、气压棒：采用优质的气压棒，升降行程为约 60mm,升降自如低噪音，伸缩 20 万次不漏气。 4、脚架：优质电镀五星脚架。电镀扶手加皮面。 5、脚轮：采用 33%尼龙塑料加 66%纤维制成的万向脚轮，万向轮活动自如，滑动时无杂音，耐磨性高，符合国家相关标准，且使用达 10 万次以上。	把	36	1057	38052
5		设计类绘 图桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-35 材料规格（mm）：约 1000*700*760 材质： 1、钢脚：脚管为约 40mm*40mm*1.2mm，经数控激光切管设备加工，高精度。 2、横梁：管材采用 40mm*20mm*1.2mm(±0.1mm)管，经数控激光切管设备加工，高精度。 3、挡板采用 0.9mm 钢板，经数控设备加工，折弯成型。 4、配气杆+机械臂+翻板合页，实现台面可翻转。 5、涂饰：部件进入大型静电粉末喷涂生产线时，先经过酸洗除油除锈，清水漂洗，磷化表面防锈工序，再上喷涂流水线，烘干预热后再进行静电粉末喷涂。涂层厚度 60-80um，经高温流平，固化等工序，使表面涂层达到耐蚀，耐酸，防锈。 6. 台面板：采用优质不低于 E0 级免漆实木多层板，厚度不低于 25mm，桌面斜切倒角 45 度，采用木蜡油封边工艺。通过机构设置桌面可以 45 度向上倾斜，满足绘图功能使用	张	1130	373	421490
6		活动课桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-36 材料规格（mm）：约 1200*480*760 材质： 课桌：1、桌面：规格≥1200mm*480mm，桌板基材采用厚度≥25mm 实木多层板，甲醛释放量≤0.025mg/立方米，外覆防火、饰面板≥1mm，四周采用倒斜注塑封边，四角采用倒圆设计。桌面要求环保、耐磨、防火、抗污，表面色泽一致，平整光滑。 2、桌斗：空间规格≥	张	180	398	71640

			1000mm*360mm*140mm，左右二侧支撑架采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$的优质冷轧钢板一体冲压成型，书栏采用不少于4支直径$\geq 16\text{mm}$、厚度$\geq 1.2\text{mm}$的Q235钢管与支撑架隐形焊接，书包架背部加装厚度$\geq 0.7\text{mm}$冲压孔钢制挡板。书包架与桌腿优先采用隐形焊接，若采用螺栓连接，螺栓不小于5mm，书包栏左右支撑架、背部挡板与桌面之间通过螺栓预埋固定，预埋位不少于6颗，确保承重稳固性。 3、桌架：桌腿采用$\geq 58\text{mm} \times 36\text{mm}$四边倒圆矩形Q235钢管，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，与上梁及脚板优先采用隐形焊接，若采用螺栓连接，用不小于8mm双螺栓固定连接。 4、脚板：规格$\geq 430\text{mm} \times 70\text{mm} \times 40\text{mm}$，采用厚度$\geq 2.0\text{mm}$的冷轧钢板一体冲压成型，并配有pp工程塑料材质脚套，具有耐磨，防滑静音，安装牢固（通过螺丝与钢管固定）。 5、前挡板：采用厚度$\geq 15\text{mm}$实木多层板基材，外覆防火、饰面板$\geq 1\text{mm}$，挡板宽度280-320mm，背部加装横梁，厚度$\geq 1.2\text{mm}$方形钢管，二端装有PP工程塑料装饰件。				
7		活动课椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-37 材料规格（mm）：约450*480*830 材质： 课椅 1、规格：$\geq 450\text{mm} \times 480\text{mm} \times 830\text{mm}$，坐板离地高度430mm（$\pm 5\text{mm}$）； 2、坐背板：材质为高密度聚乙烯（中空吹塑），采用曲面造型，符合人体工程学。靠背上方设有手环孔位，方便提挪；坐板设有微型气孔，具有高韧微弹特性，耐冲击、耐热耐寒、抗老化，透气舒适。 3、椅架：椅脚采用椭圆钢管弯曲一体成型，坐板背部加有“U”字形支架与主架二侧焊接，椅架表面经酸洗、磷化、钝化，环氧聚酯热固粉末高压静电喷塑，连接牢固不松动、不脱落，安全可靠。 4、脚套：前后分别采用PP聚丙烯工程塑料材质一次注塑成型，具有耐磨，防滑静音，安装牢固（通过螺丝与钢管固定）。	把	1510	99	149490

8		书柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-38 材料规格（mm）：约 1200*400*2000 材质： 1. 塑粉：采用优质超细粉末喷涂，经 6 道防锈处理之后进行环氧树脂静电粉末喷涂，涂层厚度实测值为 60-80 μm ，经高温流平、固化等工序，使喷塑涂层耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到 2 级。 2. 钢板：采用一级冷轧钢板，柜体钢板厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ ， 3. 结构：凹槽拉手，带锁。 4. 五金件：采用优质五金配件。	组	40	932	37280
9		双门书柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-39 材料规格（mm）：约 1200*400*2000 材质： 1、板材：采用优质环保实木多层板，符合 GB/T29899-2024、GB/T39600-2021、GB 18580-2017、GB/T 15102-2017 标准的要求，含水率 $> 8\%$ ，环保等级不低于 E0 级，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ ；苯、甲苯、二甲苯、TVOC 检测合格。玻璃门采用优质钢化玻璃。 2、胶黏剂：采用优质环保热熔胶，符合 GB 18583-2008 标准的要求，游离甲醛含量未检出，总挥发性有机物含量 $\leq 121\text{g}/\text{L}$ 。 3、封边：采用优质环保 PVC 封边条，符合国家环保标准的要求，塑料封边条理化性能：耐干热性：无龟裂、无鼓泡，耐磨性：磨 30r 后无露底现象，耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。 4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。	组	38	1119	42522
阜阳理工学院教务处公共教学楼（东南角）家具采购参数要求							0

1		品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-40 材料规格（mm）：约 1200*480*760 材质： 课桌：1、桌面：规格$\geq 1200\text{mm} \times 480\text{mm}$，桌板基材采用厚度$\geq 25\text{mm}$ 实木多层板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{平方米}$，外覆防火、饰面板$\geq 1\text{mm}$，四周采用倒斜注塑封边，四角采用倒圆设计。桌面要求环保、耐磨、防火、抗污，表面色泽一致，平整光滑。 2、桌斗：空间规格$\geq 1000\text{mm} \times 360\text{mm} \times 140\text{mm}$，左右二侧支撑架采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$ 的优质冷轧钢板一体冲压成型，书栏采用不少于 4 支直径$\geq 16\text{mm}$、厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 的 Q235 钢管与支撑架隐形焊接，书包架背部加装厚度$\geq 0.7\text{mm}$ 冲压孔钢制挡板。书包架与桌腿优先采用隐形焊接，若采用螺栓连接，螺栓不小于 5mm，书包栏左右支撑架、背部挡板与桌面之间通过螺栓预埋固定，预埋位不少于 6 颗，确保承重稳固性。 3、桌架：桌腿采用$\geq 58\text{mm} \times 36\text{mm}$ 四边倒圆矩形 Q235 钢管，厚度$\geq 1.2\text{mm}$，与上梁及脚板优先采用隐形焊接，若采用螺栓连接，用不小于 8mm 双螺栓固定连接。 4、脚板：规格$\geq 430\text{mm} \times 70\text{mm} \times 40\text{mm}$，采用厚度$\geq 2.0\text{mm}$ 的冷轧钢板一体冲压成型，并配有 pp 工程塑料材质脚套，具有耐磨，防滑静音，安装牢固（通过螺丝与钢管固定）。 5、前挡板：采用厚度$\geq 15\text{mm}$ 实木多层板基材，外覆防火、饰面板$\geq 1\text{mm}$，挡板宽度 280-320mm，背部加装横梁，厚度$\geq 1.2\text{mm}$ 方形钢管，二端装有 PP 工程塑料装饰件。	张	731	398	290938
2		品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-41 材料规格（mm）：约 450*480*830 材质： 课椅 1、规格：$\geq 450\text{mm} \times 480\text{mm} \times 830\text{mm}$，坐板离地高度 430mm（$\pm 5\text{mm}$）； 2、坐背板：材质为高密度聚乙烯（中空吹塑），采用曲面造型，符合人体工程学。靠背上方设有手环孔位，方便提挪；坐板设有微型气孔，具有高韧微弹特性，耐冲击、耐热耐寒、抗老化，透气舒适。 3、椅架：椅脚采用椭圆钢管弯曲一体成型，坐板背部加有“U”字形支架与主架二侧焊接，椅架表面经酸洗、磷化、钝化，环氧聚酯热固粉末高压静电喷塑，连接牢固不松动、不脱落，安全可靠。 4、脚套：前后分别采用 PP 聚丙烯工程塑料材质一次注塑成型，具有耐磨，防滑静音，安装牢固（通过螺丝与钢管固定）。	把	1484	99	146916

3		固定课桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-42 材料规格（mm）：约 530*350*760mm 材质： 1. 立腿采用板型压铸铝件，上部圆形设计，安全系数高，铝合金立脚总高约 850mm，立柱壁厚大于 10mm；由于桌面较宽，为增加稳定性，底脚长度大于等于 240mm。铝腿外侧覆 ABS 工程塑料饰板，模具成型，牢固易拆装，美观大方。 2. 座椅回弹结构由铝合金或者钢铁构件组成，为弹性回弹结构，内设消音装置，回弹无噪音。 3. 背板后衬板由约 1.0mm 厚钢板网加工而成，其对座椅的横向稳定性起着重要作用。同时也作为桌斗的前挡板。 4. 固定横杠为约 40mm*80mm*2.0mm 矩形管。 5. 曲面座板、背板，符合人体工程学。采用约 1.5mm 优质桦木单板涂环保无醛胶，经高频压机一次模压成型，表面贴约 1mm 厚桦贴面，座板、背板厚度约为 12mm。表面水性油漆涂饰，五底三面。表面色泽一致，平整光滑。座板、背板通过五金件与固定件连接成一体，坚固耐用。 6: 桌面为基材约 25mm 厚多层板，双贴约 1.0mm 厚防火板，坐人面做半圆后成型处理，其余三边用约 2mmPVC 封边。 7. 钢制桌面、搁板支架，钢板厚度约为 2.5mm，其与立腿连接牢固。 8. 书网架：采用直径约 5mm 的优质冷拔钢棍折弯焊接而成，表面通过抛丸机抛钢丸做物理除油、除锈、酸洗、磷化、用塑粉静电喷涂处理。尺寸：≥ 400mm*215mm*100mm 9. 表面处理：木质部分：漆膜厚、手感好、环保无异味，流平性好，无皱皮、无疙瘩、无气泡等现象。所有金属部件均通过抛丸机抛钢丸，作物理除油、除锈后再酸洗、磷化做静电喷涂。烤室采用电脑程控，温度控制在 175 摄氏度-180 摄氏度，溶化点一致，加工完的成品色泽均匀一致，附着力强，耐冲击能力强。 10. 座支撑件上装饰盖：采用优质灰色 ABS 材料，模具一体成型，规格：长：122±2mm, 宽 65±2mm, 厚度为 32±1mm。 11. 座支撑件下装饰盖：采用优质灰色 ABS 材料，模具一体成型，规格：长：129±2mm, 宽 67±2mm, 厚度为 64±1mm。	座	1069	346	369874
---	--	------	---	---	------	-----	--------

4		▲固定课椅 品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-43 材料规格（mm）：约 530*350*760mm 材质： 1. 立腿采用板型压铸铝件，上部圆形设计，安全系数高，铝合金立脚总高约 850mm，立柱壁厚大于 10mm；由于桌面较宽，为增加稳定性，底脚长度大于等于 240mm。铝腿外侧覆 ABS 工程塑料饰板，模具成型，牢固易拆装，美观大方。 2. 座椅回弹结构由铝合金或者钢铁构件组成，为弹性回弹结构，内设消音装置，回弹无噪音。 3. 背板后衬板由约 1.0mm 厚钢板网加工而成，其对座椅的横向稳定性起着重要作用。同时也作为桌斗的前挡板。 4. 固定横杠为约 40mm*80mm*2.0mm 矩形管。 5. 曲面座板、背板，符合人体工程学。采用约 1.5mm 优质桦木单板涂环保无醛胶，经高频压机一次模压成型，表面贴约 1mm 厚桦贴面，座板、背板厚度约为 12mm。表面水性油漆涂饰，五底三面。表面色泽一致，平整光滑。座板、背板通过五金件与固定件连接成一体，坚固耐用。 6: 桌面为基材约 25mm 厚多层板，双贴约 1.0mm 厚防火板，坐人面做半圆后成型处理，其余三边用约 2mmPVC 封边。 7. 钢制桌面、搁板支架，钢板厚度约为 2.5mm，其与立腿连接牢固。 8. 书网架：采用直径约 5mm 的优质冷拔钢棍折弯焊接而成，表面通过抛丸机抛钢丸做物理除油、除锈、酸洗、磷化、用塑粉静电喷涂处理。尺寸：≥ 400mm*215mm*100mm 9. 表面处理：木质部分：漆膜厚、手感好、环保无异味，流平性好，无皱皮、无疙瘩、无气泡等现象。所有金属部件均通过抛丸机抛钢丸，作物理除油、除锈后再酸洗、磷化做静电喷涂。烤室采用电脑程控，温度控制在 175 摄氏度-180 摄氏度，溶化点一致，加工完的成品色泽均匀一致，附着力强，耐冲击能力强。 10. 座支撑件上装饰盖：采用优质灰色 ABS 材料，模具一体成型，规格：长：122±2mm, 宽 65±2mm, 厚度为 32±1mm。 11. 座支撑件下装饰盖：采用优质灰色 ABS 材料，模具一体成型，规格：长：129±2mm, 宽 67±2mm, 厚度为 64±1mm。	座	300	320700
工科楼家具清单					0
	区域：校领导办公室				0

1		班台 1	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-44 材料规格（mm）：约 2400mm*1150mm*760mm 材质： 1、基材：优质不低于 E0 级优质环保中纤维板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，各种物理、化学性能指标均符合相关标准。 2、贴面：优质贴面，纹理清晰、色泽一致、美观大方。 3、油漆：底、面漆均采用优质环保水性漆，经过五底三面工艺，漆膜硬度$\geq 2H$，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好。 4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。	组	1	3331	3331
2		班台 2	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-45 材料规格（mm）：约 1800mm*900mm*760mm 材质： 1、基材：优质不低于 E0 级优质环保中纤维板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形，各种物理、化学性能指标均符合相关标准。 2、贴面：优质贴面，纹理清晰、色泽一致、美观大方。 3、油漆：底、面漆均采用优质环保水性漆，经过五底三面工艺，漆膜硬度$\geq 2H$，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好。 4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。	组	4	1964	7856

3		文件柜 (木质组合)	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-46 材料规格(mm)：约 3262mm*418mm*2000mm 材质： 1、基材：优质不低于 E0 级优质环保中纤维板，经过耐酸碱、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形,各种物理、化学性能指标均符合相关标准。 2、贴面：优质贴面，纹理清晰、色泽一致、美观大方。 3、油漆：底、面漆均采用优质环保水性漆，经过五底三面工艺，漆膜硬度$\geq 2H$，透明度高，附着力强，色泽美观，不变色，光滑耐磨，手感好。 4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活性、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。	组	5	5345	26725
4		班椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-47 材料规格(mm)：约 650mm740mm1180mm（具体以现场实际为准） 材质： 1、面料：采用优质头层牛皮，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，防霉等级（桔青霉）达到 1 级，透气性好，韧性高，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》；GB20400-2006《皮革和皮毛有害物质限量》；HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》；国家相关标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^2 \text{ h}$，TVOC 未检出，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 20\%$，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》；GB17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第 2 部分：模拟火柴火焰》；国家相关标准。 3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，抗压性能（无破损、断裂、豁裂，不脱胶，无异常声响）检验合格，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合 GB/T 22350-2017《成	把	5	2349	11745

		型胶合板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 4、倾仰机构：安全性要求检测合格，力学性能检测合格，中性盐雾连续喷雾≥ 100 小时，涂层对基体的保护等级达到 10 级，涂层本身的耐腐蚀等级达到 10 级，倾仰时底盘无噪音，可倾仰锁定及高度调整，符合人体力学结构，符合国家相关标准；国家及行业相关标准。 5、气压棒：采用优质气压棒，力特性检测合格；伸展速度检测合格；密封性能检测合格；耐高低温性能检测合格；循环寿命检测 20 万次，公称力 Fa 的总衰减量$\leq 10\%$；强度性能（抗压强度、侧拉强度、抗拉强度）均检测合格；乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾$\geq 500h$，镀（涂）层对基体的保护等级达到 10 级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到 10 级；符合国家及行业相关标准；GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。 6、粘胶：选用环保水基型胶粘剂，符合国家环保要求。 7、五星脚：采用优质五星脚，抗盐雾 18h，直径 1.5mm 以下锈点≤ 20 点/d m²，其中直径$\geq 1.0mm$ 锈点不超过 5 点(距边缘棱角 2mm 以内的不计)检测合格，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。				
--	--	--	--	--	--	--

5		班前椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-48 材料规格(mm):约 650mm740mm1180mm（具体以现场实际为准） 材质： 1、面料：采用优质西皮，游离甲醛未检出，挥发性有机物（VOC）未检出，防霉等级（桔青霉）达到1级，透气性好，韧性高，符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》；GB20400-2006《皮革和皮毛有害物质限量》；HJ507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革》；国家相关标准。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵，甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg}/\text{m}^2\text{h}$，TVOC未检出，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，恒定负荷反复压陷疲劳性能$\leq 20\%$，软硬适中，回弹性好，表面涂有防止老化变形的保护膜，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》；GB17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的评定第2部分：模拟火柴火焰》；国家相关标准。 3、座板：采用优质曲木板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，抗压性能（无破损、断裂、豁裂，不脱胶，无异常声响）检验合格，根据人体工程学原理高频热压成型设计，具有防水、耐污、不易开裂性能，四周倒圆角防撞处理，符合 GB/T22350-2017《成型胶合板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》标准。 4、倾仰机构：安全性要求检测合格，力学性能检测合格，中性盐雾连续喷雾≥ 100小时，涂层对基体的保护等级达到10级，涂层本身的耐腐蚀等级达到10级，倾仰时底盘无噪音，可倾仰锁定及高度调整，符合人体力学结构，符合国家相关标准；国家及行业相关标准。 5、气压棒：采用优质气压棒，力特性检测合格；伸展速度检测合格；密封性能检测合格；耐高低温性能检测合格；循环寿命检测20万次，公称力F_a的总衰减量$\leq 10\%$；强度性能（抗压强度、侧拉强度、抗拉强度）均检测合格；乙酸盐雾试验（ASS）连续喷雾$\geq 500\text{h}$，镀（涂）层对基体的保护等级达到10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级达到10级；符合国家及行业相关标准；GB/T29525-2013《座椅升降气弹簧技术条件》标准。 6、粘胶：选用环保水基型胶粘剂，符合国家环保要求。 7、五星脚：采用优质五星脚，抗盐雾18h，直径1.5mm以下锈点≤ 20点/d m^2，其中直径$\geq 1.0\text{mm}$锈点不超过5点（距边缘棱角2mm以内的不计）检测合格，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。	把	10	1715	17150
---	---	-----	--	---	----	------	-------

6		胡桃木色茶水柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-49 材料规格（mm）：约 813mm*400mm*800mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度$\geq 34\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率$\leq 11\%$，贴面厚度$\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物$\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。 5.五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家及行业相关标准标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。	组	5	534	2670
---	---	----------------	---	---	---	-----	------

7		单人沙发 (黑色)	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-50 材料规格 (mm)：约 1050mm*840mm*850mm 材质： 1、皮革：优质头层牛皮，耐折牢度干态 25000 次无损坏，耐水解无开裂、粉化、脱层、脱色现象，耐摩擦色牢度干擦（500 次）≥4 级，湿擦（250 次）≥4 级，碱性汗液（80 次）≥4 级，涂层粘着牢度≥ 3.0N/10mm，耐光性≥5 级，耐折牢度 50000 次无裂纹，撕裂力≥40N，气味≤1 级，pH≥3.5，pH 稀释差≤0.2，游离甲醛 ≤20mg/kg，挥发性有机物（VOC）≤ 10mg/kg，禁用偶氮染料未检出，抗细菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌、肺炎链球菌）抑菌率≥99.9%，皮革防霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉、出芽短梗霉、长枝木霉）防霉菌等级均为 1 级，符合 GB/T 16799-2018 《家具用皮革》、皮革 防霉性能测试国家及行业相关标准、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、皮革抗菌性检测国家及行业相关标准。 2、五金：4.0 高回弹弹簧及 5 公分弹力橡筋打底，S 型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上，不易变形； 3、泡棉：采用阻燃海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少 6 项检测，物理力学性能（至少包含 25%压陷硬度≥130N，65%/25%压陷比≥2.0，75%压缩永久变形 ≤3%，回弹率≥60%，撕裂强度≥2.5N/cm，干热老化后拉伸强度≥160KPa，湿热老化后拉伸强度≥155KPa），拉伸强度≥ 100KPa，断裂伸长率≥136%，表面密度≥ 36kg/m³，恒定负荷反复压陷疲劳后 40% 压陷硬度损失值≤30%，燃烧性能等级 B1 级，单位面积热释放速率峰值≤400KW m²，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤ 170mm，通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定 第 1 部分：阴燃的香烟》、GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的 评定 第 2 部分：模拟火柴火焰》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 4、曲木板：甲醛释放量≤0.01mg/m³，总	组	18	1119	20142
---	---	----------------------	--	---	----	------	-------

			挥发有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，含水率 5%~16%，胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，浸渍剥离合格试件数及有效试件总数>6片，合格试件数与有效试件总数$\geq 99\%$，静曲强度（顺纹）$\geq 35\text{MPa}$，静曲强度（横纹）$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量（横纹）$\geq 5000\text{MPa}$，弹性模量（横纹）$\geq 4500\text{MPa}$，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率$\geq 99.9\%$，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为 0 级，符合 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、家具抗菌性能国家及行业相关标准、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB9846-/T2015《普通胶合板》检测标准。 5、白蜡木实木外框架，环保油漆。				
8		三人沙发 （黑色）	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-51 材料规格（mm）：约 2100mm*840mm*850mm 材质： 1、皮革：优质头层牛皮，耐折牢度干态 25000 次无损坏，耐水解无开裂、粉化、脱层、脱色现象，耐摩擦色牢度干擦（500 次）≥ 4 级，湿擦（250 次）≥ 4 级，碱性汗液（80 次）≥ 4 级，涂层粘着牢度$\geq 3.0\text{N}/10\text{mm}$，耐光性$\geq 5$ 级，耐折牢度 50000 次无裂纹，撕裂力$\geq 40\text{N}$，气味≤ 1 级，$\text{pH} \geq 3.5$，pH 稀释差≤ 0.2，游离甲醛$\leq 20\text{mg}/\text{kg}$，挥发性有机物（VOC）$\leq 10\text{mg}/\text{kg}$，禁用偶氮染料未检出，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、粪肠球菌、肺炎链球菌）抑菌率$\geq 99.9\%$，皮革防霉性能（黑曲霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉、出芽短梗霉、长枝木霉）防霉菌等级均为 1 级，符合 GB/T 16799-2018《家具用皮革》、皮革防霉性能测试国家及行业相关标准、GB/T35607-2017《绿色产品评价家具》、HJ 507-2009《环境标志产品技术要求皮革和合成革》、皮革抗菌性检测国家及行业相关标准。 2、五金：4.0 高回弹弹簧及 5 公分弹力橡筋打底，S 型弹簧与超力橡筋交叉连接固定在木架上，不易变型； 3、泡棉：采用阻燃海绵，长度、宽度极限偏差检测合格，厚度极限偏差检测合格，感官要求至少 6 项检测，物理力学性	组	15	1989	29835

		能（至少包含 25%压陷硬度$\geq 130\text{N}$，65%/25%压陷比≥ 2.0，75%压缩永久变形$\leq 3\%$，回弹率$\geq 60\%$，撕裂强度$\geq 2.5\text{N/cm}$，干热老化后拉伸强度$\geq 160\text{KPa}$，湿热老化后拉伸强度$\geq 155\text{KPa}$），拉伸强度$\geq 100\text{KPa}$，断裂伸长率$\geq 136\%$，表面密度$\geq 36\text{kg/m}^3$，恒定负荷反复压陷疲劳后 40%压陷硬度损失值$\leq 30\%$，燃烧性能等级 B1 级，单位面积热释放速率峰值$\leq 400\text{KW m}^2$，平均燃烧时间$\leq 15\text{s}$，平均燃烧高度$\leq 170\text{mm}$，通过香烟抗引燃特性试验，通过模拟火柴火焰抗引燃特性试验，符合 GB/T 10802-2006《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶表观密度的测定》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发抗引燃特性的 评定 第 1 部分：阴燃的香烟》、GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的 评定 第 2 部分：模拟火柴火焰》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》、GB/T 8332-2008《泡沫塑料燃烧性能试验方法水平燃烧法》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检测标准。 4、曲木板：甲醛释放量$\leq 0.01\text{mg/m}^3$，总挥发有机化合物苯、甲苯、二甲苯均未检出，含水率 5%~16%，胶合强度$\geq 0.8\text{MPa}$，浸渍剥离合格试件数及有效试件总数>6 片，合格试件数与有效试件总数$\geq 99\%$，静曲强度（顺纹）$\geq 35\text{MPa}$，静曲强度（横纹）$\geq 30\text{MPa}$，弹性模量（横纹）$\geq 5000\text{MPa}$，弹性模量（横纹）$\geq 4500\text{MPa}$，抗菌性能（金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、大肠杆菌、肺炎链球菌）抑菌率$\geq 99.9\%$，防霉菌性能（黑曲霉、出芽短梗霉、黄曲霉、桔灰青霉、马氏拟青霉）防霉菌等级均为 0 级，符合 JC/T2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求 人造板及其制品》、GB/T36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、家具抗菌性能国家及行业相关标准、GB/T 35601-2017《绿色产品评价人造板和木质地板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB9846-/T2015《普通胶合板》检测标准。 5、白蜡木实木外框架，环保油漆。				
--	--	--	--	--	--	--

9		长茶几	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-52 材料规格（mm）：约 1380mm*800mm*420mm 材质： 1、台面基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度$\geq 34\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，框架采用优质橡胶木实木。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率$\leq 11\%$，贴面厚度$\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物$\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。	张	15	472	7080
---	---	-----	--	---	----	-----	------

10		玻璃门茶水柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-53 材料规格（mm）：约 800mm*400mm*800mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度 ≥34MPa，弹性模量 ≥3800MPa，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率 ≤11%，贴面厚度 ≥0.61mm，甲醛释放量 ≤0.1mg/L。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆:挥发性有机化合物（VOC）≤55g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 ≤17mg/kg，可溶性重金属含量不含有。水性面漆:挥发性有机化合物（VOC）≤50g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 ≤25mg/kg，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛 ≤0.1g/kg，总挥发性有机化合物 ≤30g/L，苯、甲苯+二甲苯未检出。 5、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家及行业相关标准标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。	组	10	534	5340
区域：接待室（2 间）						0	

1		贵宾接待沙发（单人位） 品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-54 材料规格（mm）：约 830mm*930mm*890mm （具体以现场实际为准） 材质： 1、面料：选用优质阻燃麻绒面料，无瑕疵、透气性强、柔软富有韧性、耐磨，经阻燃处理。 2、海绵：选用高密度定型海绵（密度 35-45KG/立方米以上），回弹力：47%；拉深强度不小于 85KPA；软硬适中，压膜量达到国家现行检测标，防火性能达到国家标准。 3、框架：选用实木框架，窖干后加工成型，经防虫、防腐处理，结构稳定，不宜变形；锰钢蛇簧加平衡线处理,另加强力松紧橡筋，永不变形 4、粘胶：选用优质环保胶粘剂，不含苯、甲苯、二甲苯等有害有机物，符合 GB18583-2008 标准； 5、油漆：选用优质环保聚脂漆，无苯、绿色环保，符合：GB18583-2008 标准。 工艺：五底三面，漆膜硬度$\geq 2H$，表面平整度≥ 0.1；具有良好的耐磨、耐温性能。	张	20	746	14920
2		贵宾室边几 品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-55 材料规格（mm）：约 600mm*480mm*430mm 材质： 1、基材：选用实木橡胶木框架，甲醛含量符合 GB18580—2008 不低于 E0 级标准，窖干后加工成型，经防虫、防腐处理，结构稳定，不宜变形； 2、油漆：选用优质环保聚脂漆，无苯、绿色环保，符合：GB18583-2008 标准。 工艺：五底三面，漆膜硬度$\geq 2H$，表面平整度≥ 0.1；具有良好的耐磨、耐温性能； 3、粘胶剂：选用优质环保胶粘剂，不含苯、甲苯、二甲苯等有害有机物，符合 GB18583-2008 标准； 4、配件：选用五金配件，品质优越、经久耐用。安装严密、平整、端正、牢固，结合处无崩茬和松动。	张	14	273	3822

3		长条茶水柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-56 材料规格（mm）：约 1692mm*418mm*860mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度 ≥34MPa，弹性模量 ≥3800MPa，甲醛释放量 ≤0.025mg/m³。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率 ≤11%，贴面厚度 ≥0.61mm，甲醛释放量 ≤0.1mg/L。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆:挥发性有机化合物（VOC）≤55g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 ≤17mg/kg，可溶性重金属含量不含有。水性面漆:挥发性有机化合物（VOC）≤50g/L，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 ≤25mg/kg，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛 ≤0.1g/kg，总挥发性有机化合物 ≤30g/L，苯、甲苯+二甲苯未检出。 5. 五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011 《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家及行业相关标准标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活性、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。	组	2	1057	2114
区域：普通员工办公室（50 间）						0	

1		职员办公桌（单人位）	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-57 材料规格（mm）：约 1700mm*1400mm*1200mm 材质： 1、优等不低于 E0 级环保型三聚氰胺浸渍纸饰面实木多层板,符合 GB18580-2025 检验标准,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准; 2、封边：优质 PVC 封边,厚度$\geq 2\text{mm}$,经全自动封边机高温封边,弹性好,耐撞击; ; 3、胶粘剂：选用优质环保胶粘剂,不含苯、甲苯、二甲苯等有害有机物,符合 GB18583-2008 标准; 4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件,主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密,开合时静音滑动流畅,过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家及行业相关标准标准要求。铰链：采用高强度钢材,表面美观,耐腐蚀,过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整,保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润,无锐角,在使用时不会对人体造成伤害,表面进行耐腐蚀处理,外表美观、耐腐蚀。 5、支架：优质钢支架,壁厚不小于 1.2mm,表面经喷涂防锈处理	组	100	1243	124300
2		文件柜/矮柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-58 材料规格（mm）：约 900mm*400mm*2000mm 材质： 1、板材：优等不低于 E0 级环保型三聚氰胺浸渍纸饰面实木多层板,符合 GB18580-2025 检验标准,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准; 2、封边：优质 PVC 封边,厚度$\geq 2\text{mm}$,经全自动封边机高温封边,弹性好,耐撞击; ; 3、胶粘剂：选用优质环保胶粘剂,不含苯、甲苯、二甲苯等有害有机物,符合 GB18583-2008 标准; 4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件,主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密,开合时静音滑动流畅,过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家及行业相关标准标准要求。铰链：采用高强度钢材,表面美观,耐腐蚀,过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整,保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润,无	组	50	746	37300

			锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。				
3		茶水柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-59 材料规格（mm）：约 800mm*400mm*850mm 材质： 1、板材：优等不低于 E0 级环保型三聚氰胺浸渍纸饰面实木多层板,符合 GB18580-2025 检验标准,各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准； 2、封边：优质 PVC 封边,厚度$\geq 2\text{mm}$,经全自动封边机高温封边,弹性好,耐撞击； 3、胶粘剂：选用优质环保胶粘剂,不含苯、甲苯、二甲苯等有害有机物,符合 GB18583-2008 标准； 4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件,主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密,开合时静音滑动流畅,过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家及行业相关标准标准要求。铰链：采用高强度钢材,表面美观,耐腐蚀,过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整,保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润,无锐角,在使用时不会对人体造成伤害,表面进行耐腐蚀处理,外表美观、耐腐蚀。	组	50	373	18650
区域：大会议室							

1		会议桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-60 材料规格(mm)：约 10000mm*2400mm*760mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度$\geq 34\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率$\leq 11\%$，贴面厚度$\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物$\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。	张	1	11809	11809
2		会议椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-61 材料规格 (mm)：约 450mm*450mm*900mm (具体以现场实际为准) 材质： 1、面料：采用西皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，皮质柔软而富于韧性，皮面光泽度好、透气性强、耐磨，触感舒适； 2、阻燃海绵：高密度回弹海绵，理化性能符合国家现行标准，具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势； 3、框架：采用橡胶木，经烘干、防虫、防腐等工艺处理，结合部位无松动，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，牢固 且使用寿命长，承重性强； 4、粘胶：选用环保水基型胶粘剂，符合国家环保要求。	把	33	472	15576

3		条桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-62 材料规格（mm）：约 1800mm*400mm*750mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度$\geq 34\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率$\leq 11\%$，贴面厚度$\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物$\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。	张	10	472	4720
4		条桌椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-63 材料规格（mm）：约 450mm*450mm*900mm（具体以现场实际为准） 材质： 1、面料：采用牛皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，皮质柔软而富于韧性，皮面光泽度好、透气性强、耐磨，触感舒适； 2、阻燃海绵：高密度回弹海绵，理化性能符合国家现行标准，具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势； 3、框架：采用橡胶木，经烘干、防虫、防腐等工艺处理，结合部位无松动，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，牢固且使用寿命长，承重性强； 4、粘胶：选用环保水基型胶粘剂，符合国家环保要求。椅子顶部与靠背软包留有 4 公分空隙，方便移动。	把	40	298	11920

5		演讲台	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-64 材料规格（mm）：约 700mm*500mm*1100mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度 $\geq 34\text{MPa}$，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率 $\leq 11\%$，贴面厚度 $\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 $\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 $\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛 $\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物 $\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。	张	1	845	845
6		长条茶水柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-65 材料规格（mm）：约 1200mm*400mm*850mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度 $\geq 34\text{MPa}$，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率 $\leq 11\%$，贴面厚度 $\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 $\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 $\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛 $\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物 $\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。 5.五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标	组	1	808	808

			准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家及行业相关标准标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活性、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。				
7		木质衣架	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-66 材料规格（mm）：约 1580mm*1000mm*300mm （定制具体以现场实际为准） 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度$\geq 34\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率$\leq 11\%$，贴面厚度$\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物$\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。	个	2	746	1492
区域：小会议室/党员活动室（2 间）							0

1		会议桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-67 材料规格（mm）：约 4800mm*1800mm*760mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度$\geq 34\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率$\leq 11\%$，贴面厚度$\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物$\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。	张	1	5345	5345
2		党员活动室会议桌（可活动、可拼装）	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-68 材料规格（mm）：约 4800mm*1800mm*760mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度$\geq 34\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率$\leq 11\%$，贴面厚度$\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物$\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。	张	1	5345	5345

3		会议椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-69 材料规格（mm）：约 450mm*450mm*900mm （具体以现场实际为准） 材质： 1、面料：采用牛皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，皮质柔软而富于韧性，皮面光泽度好、透气性强、耐磨，触感舒适； 2、阻燃海绵：高密度回弹海绵，理化性能符合国家现行标准，具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势； 3、框架：采用橡胶木，经烘干、防虫、防腐等工艺处理，结合部位无松动，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，牢固 且使用寿命长，承重性强； 4、粘接：选用环保水基型胶粘剂，符合国家环保要求。	把	20	472	9440
4		茶水柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-70 材料规格（mm）：约 800mm*400mm*850mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度$\geq 34\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率$\leq 11\%$，贴面厚度$\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物$\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。 5、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家及行业相关标准标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无	组	2	534	1068

			锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。				
区域：圆桌会议室							0
1		圆形会议桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-71 材料规格（mm）：约直径 2600mm(具体尺寸以现场实际为准) 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度$\geq 34\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率$\leq 11\%$，贴面厚度$\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物$\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。	组	1	3729	3729
2		弧形条桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-72 材料规格（mm）：定制（具体尺寸以现场实际为准）（外弧径 3060mm2 张，外弧径 4020mm1 张） 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度$\geq 34\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率$\leq 11\%$，贴面厚度$\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、	组	3	3729	11187

			乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 $\leq 25\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛 $\leq 0.1\text{g/kg}$ ，总挥发性有机化合物 $\leq 30\text{g/L}$ ，苯、甲苯+二甲苯未检出。				
3		会议椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-73 材料规格（mm）：约 450mm*450mm*900mm （具体以现场实际为准） 材质： 1、面料：采用牛皮，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，皮质柔软而富于韧性，皮面光泽度好、透气性强、耐磨，触感舒适； 2、阻燃海绵：高密度回弹海绵，理化性能符合国家现行标准，具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化和对人体无害等优势； 3、框架：采用橡胶木，经烘干、防虫、防腐等工艺处理，结合部位无松动，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，牢固且使用寿命长，承重性强； 4、粘接：选用环保水基型胶粘剂，符合国家环保要求。	把	26	472	12272
4		茶水柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-74 材料规格（mm）：约 1200mm*400mm*850mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度 $\geq 34\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率 $\leq 11\%$ ，贴面厚度 $\geq 0.61\text{mm}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC） $\leq 55\text{g/L}$ ，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 $\leq 17\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC） $\leq 50\text{g/L}$ ，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 $\leq 25\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛 $\leq 0.1\text{g/kg}$ ，总挥发性有机化合物 $\leq 30\text{g/L}$ ，苯、甲苯+二甲苯未检出。 5.五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标	组	1	808	808

			准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家及行业相关标准标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。				
区域：文印室							0
1		工作台	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-75 材料规格（mm）：约 1400mm*600mm*750mm 材质： 1、板材：优等不低于 E0 级环保型三聚氰胺浸渍纸饰面实木多层板，符合 GB18580-2025 检验标准，各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准； 2、封边：优质 PVC 封边，厚度$\geq 2\text{mm}$，经全自动封边机高温封边，弹性好，耐撞击； 3、胶粘剂：选用优质环保胶粘剂，不含苯、甲苯、二甲苯等有害有机物，符合 GB18583-2008 标准； 4、五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标准。 导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家及行业相关标准标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。	张	1	622	622

2		文件柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-76 材料规格（mm）：约 900mm*400mm*1800mm 材质： 1、钢板：采用厚度$\geq 0.7\text{mm}$ 的一级冷轧钢板，坚固耐用，经过防锈处理；硬度$\geq 5\text{H}$，冲击强度合格，耐腐蚀合格，附着力合格。 2、静电喷涂塑粉， 钼$\leq 190\text{mg/kg}$、铬$\leq 1\text{mg/kg}$、铅$\leq 3\text{mg/kg}$、不得含有镉、砷、汞、硒、锑可迁移元素，硬度$\geq 4\text{H}$，附着力合格，冲击强度符合合格。 3、工艺要求：所有钢制零件采用模具生产，液压机成型；整体采用二氧化碳保护焊接，结合螺丝螺母紧固；钢制件表面要求：除油除污、焊点打磨，环氧树脂喷塑，高温固化； 4、质量要求：外形美观大方，整体牢固，无永久性变形。零部件剔除毛边、锐角、突出物和棱角等。各个零部件连接牢固，不得有松懈现象；焊接部位不得有：飞边、挂瘤、漏焊、焊穿等瑕疵；喷塑颜色一致，厚度均匀；不允许有挂瘤、皱皮、露底、剥落等缺陷； 5、五金配件：使用优质五金件，门铰、锁具及把手、钢板表面经脱脂、除锈、酸洗磷化处理后，优质环保粉末高压静电喷涂。	组	2	622	1244
区域：保密室							0
1		保密文件柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-77 材料规格（mm）：约 900mm*420mm*1850mm 材质： 1、钢板：采用厚度$\geq 0.7\text{mm}$ 的一级冷轧钢板，坚固耐用，经过防锈处理；硬度$\geq 5\text{H}$，冲击强度合格，耐腐蚀合格，附着力合格。 2、静电喷涂塑粉， 钼$\leq 190\text{mg/kg}$、铬$\leq 1\text{mg/kg}$、铅$\leq 3\text{mg/kg}$、不得含有镉、砷、汞、硒、锑可迁移元素，硬度 $\geq 4\text{H}$，附着力合格，冲击强度符合合格。 5、五金配件：使用优质五金件，门铰、锁具及把手、钢板表面经脱脂、除锈、酸洗磷化处理后，优质环保粉末高压静电喷涂。钥匙加密码双控锁，有效保障安全性，智能性和便捷性。	组	10	1094	10940
区域：电梯厅							0

1		组合休闲沙发	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-78 材料规格（mm）：约 2000mm*900mm*900 mm （定制具体以现场实际为准） 材质： 1、面料：采用优质布艺，游离甲醛未检出。 2、海绵：采用高弹阻燃海绵 3、框架：采用优质实木橡木，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，抗弯强度 $\geq 150\text{Mpa}$ ，具有硬度高，承受力强，耐腐朽等性能。	张	4	1243	4972
2	与沙发配套	茶几	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-79 材料规格（mm）：约 500mm*500mm*450mm 材质： 1. 桌板：基材为不低于 E0 级刨花板，优质三聚氰胺板贴面，桌板颜色可选择，配优质金属脚；基材甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 。 2. 封边：采用厚度为 2mm，同色 PVC 封边，耐光色牢度 >4 级，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，采用环保热熔胶，四周均需要封边，走线孔内缘和隐蔽部位全部封边处理。 3. 桌架：优质钢制脚架。	个	2	559	1118
区域：茶水间							0
1		工具桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-80 材料规格（mm）：约 2000mm*800mm*800 mm （定制具体以现场实际为准）带水槽 材质： 1、台面：采用岩板或人造石材，耐热、耐划痕、耐磨、耐冲击，长期使用不开裂不变色。 2、板材：优等不低于 E0 级环保型三聚氰胺浸渍纸饰面无醛添加刨花板，符合 GB18580-2017 检验标准，各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准； 3、封边：优质 PVC 封边，厚度 $\geq 2\text{mm}$ ，经全自动封边机高温封边，弹性好，耐撞击； 4、胶粘剂：选用优质环保胶粘剂，不含苯、甲苯、二甲苯等有害有机物，符合 GB18583-2008 标准； 5、五金：采用优质五金配件，品质优越、经久耐用。安装严密、平整、牢固、结合处无崩茬和松动。配置优质尼龙脚垫。 6、台面带水槽，具体款式根据甲方要求进行生产。	套	2	2486	4972

2		圆形餐桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-81 材料规格（mm）：直径约 800mm，高约 750mm 材质： 1、台面：采用优质白蜡木纯实木； 2、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和； 3、框架：优质白蜡木实木框架，经烘干、防虫、防腐等工艺处理，结合部位无松动，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，牢固且使用寿命长，承重性强。	张	2	622	1244
3		休闲椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-82 材料规格（mm）：约 600mm*600mm*850mm（具体以现场实际为准） 材质： 1、扶手：采用优质白蜡木纯实木； 2、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和； 3、框架：优质白蜡木实木框架，经烘干、防虫、防腐等工艺处理，结合部位无松动，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，牢固且使用寿命长，承重性强； 4、软包海绵：高密度定型海绵。	把	6	398	2388
区域：2 楼多功能会议室							0
1		可移动会议桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-83 材料规格（mm）：约 1800mm*418mm*750mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度 $\geq 34\text{MPa}$ ，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率 $\leq 11\%$ ，贴面厚度 $\geq 0.61\text{mm}$ ，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ 。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC） $\leq 55\text{g/L}$ ，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 $\leq 17\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC） $\leq 50\text{g/L}$ ，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 $\leq 25\text{mg/kg}$ ，可溶性重金属含量未检出。	张	40	472	18880

			4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛 $\leq 0.1\text{g/kg}$ ，总挥发性有机化合物 $\leq 30\text{g/L}$ ，苯、甲苯+二甲苯未检出。				
2		可移动会议桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-84 材料规格（mm）：约 1200mm*418mm*750 mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度$\geq 34\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率$\leq 11\%$，贴面厚度$\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物$\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。	张	10	398	3980
3		会议椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-85 材料规格（mm）：约 450mm*450mm*900mm （具体以现场实际为准） 材质： 1、面料：采用牛皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，皮质柔软而富于韧性，皮面光泽度好、透气性强、耐磨，触感舒适； 2、阻燃海绵：高密度回弹海绵，理化性能符合国家现行标准，具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势； 3、框架：采用橡胶木，经烘干、防虫、防腐等工艺处理，结合部位无松动，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，牢固且使用寿命长，承重性强； 4、粘胶：选用环保水基型胶粘剂，符合国家环保要求。椅子顶部与靠背软包留有 4 公分空隙，方便移动。	把	140	298	41720

4		主席桌	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-86 材料规格（mm）：约 800mm*600mm*760mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度$\geq 34\text{MPa}$，弹性模量$\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率$\leq 11\%$，贴面厚度$\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量$\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用适合油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量$\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛$\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物$\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。	位	3	1491	4473
5		主席椅	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-87 材料规格（mm）：约 450mm*450mm*900mm （具体以现场实际为准） 材质： 1、面料：采用牛皮，厚度$\geq 1.5\text{mm}$，皮质柔软而富于韧性，皮面光泽度好、透气性强、耐磨，触感舒适； 2、阻燃海绵：高密度回弹海绵，理化性能符合国家现行标准，具有透气性强，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害等优势； 3、框架：采用橡胶木，经烘干、防虫、防腐等工艺处理，结合部位无松动，无腐朽、无裂缝、无树节、无虫蚀，木材表面光滑，牢固且使用寿命长，承重性强； 4、粘胶：选用环保水基型胶粘剂，符合国家环保要求。	把	9	472	4248

6		演讲台	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-88 材料规格（mm）：约 700mm*500mm*1100mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度 $\geq 34\text{MPa}$，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率 $\leq 11\%$，贴面厚度 $\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 $\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 $\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛 $\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物 $\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。	张	1	845	845
7		茶水柜	品牌：优芯尚 型号：YXS-LG-2-89 材料规格（mm）：约 1200mm*400mm*850mm 材质： 1、基材：不低于 E0 级优质环保中密度纤维板，各种物理、化学性能指标均符合国标相关标准。木材含水率 8.4%，静曲强度 $\geq 34\text{MPa}$，弹性模量 $\geq 3800\text{MPa}$，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、饰面：采用优质贴面，经过 7-9 道涂研工艺处理；含水率 $\leq 11\%$，贴面厚度 $\geq 0.61\text{mm}$，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$。 3、油漆：优质环保水性漆，引用先进油漆工艺，五底三面，涂层亮度均匀不褪色，色泽柔和。其中水性底漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 55\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 $\leq 17\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量不含有。水性面漆：挥发性有机化合物（VOC）$\leq 50\text{g/L}$，苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和未检出，乙二醇醚及其酯类总量未检出，游离甲醛含量 $\leq 25\text{mg/kg}$，可溶性重金属含量未检出。 4、胶粘剂：优质水基型胶粘剂，游离甲醛 $\leq 0.1\text{g/kg}$，总挥发性有机化合物 $\leq 30\text{g/L}$，苯、甲苯+二甲苯未检出。 5. 五金配件：连接件：采用优质三合一连接件，主要尺寸与角度、外观、理化性能、力学性能等性能符合 GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》标	组	1	808	808

		准。导轨：轨身结合紧密，开合时静音滑动流畅，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家及行业相关标准标准要求。铰链：采用高强度钢材，表面美观，耐腐蚀，过载、功能、耐腐蚀等性能符合国家标准要求。锁具：表面光洁平整，保密度、牢固度、灵活度、外观质量等性能符合国家标准要求。拉手：外表圆润，无锐角，在使用时不会对人体造成伤害，表面进行耐腐蚀处理，外表美观、耐腐蚀。				
	汇总：					2965880