阜阳二〇二六年第三季度人工市场价格信息

编码	名称	时间	计量单位	信息价	清单编制说明
0001A01B01BC	综合人工	2026年第3季度	元/工日	160.7	

阜阳二〇二六年九月建设工程材料价格信息（基本清单）

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
一、砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	340.7	385	1.标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2.强度等级代号： C～普通混凝土
2	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	349.6	395	
3	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	367.3	415	
4	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	385.0	435	
5	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	402.7	455	
6	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	420.4	475	
7	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³	446.9	505	
8	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	323.0	365	
9	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	331.9	375	
10	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	349.6	395	
11	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	367.3	415	
12	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	385.0	435	
13	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³	402.7	455	
14	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³	429.2	485	
15	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³	358.4	405	
16	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³	367.3	415	
17	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³	385.0	435	
18	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³	340.7	385	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
19	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（非泵送）	m³	349.6	395	1.标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2.强度等级代号： C～普通混凝土
20	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（非泵送）	m³	367.3	415	
21	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	343.4	388	1.标准：《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2.代号：M～干混砂浆强度等级 DM～干混砌筑砂浆 DP～干混抹灰砂浆 DS～干混地面砂浆 DW～干混普通防水砂浆
22	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³	352.2	398	
23	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³	361.1	408	
24	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³	373.5	422	
25	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³	386.7	437	
26	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³	346.9	392	
27	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³	356.7	403	
28	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³	365.5	413	
29	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³	377.9	427	
30	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³	391.2	442	
31	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³	386.7	437	
32	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³	400.9	453	
33	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³	512.4	579	
34	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³	530.1	599	
35	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	982.4	1110	1.标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2.代号：AC～密级配沥青混凝土混合料，分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS～苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物；
36	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	954.0	1078	
37	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	910.7	1029	
38	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	874.4	988	
39	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1045.2	1181	
40	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³	1017.8	1150	
41	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³	973.5	1100	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
42	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	267.0	275	1.标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2.水泥剂量配合比%：3、4、5
43	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³	271.9	280	
44	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³	276.7	285	
二、黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ6mm GB/T 1499.1	t	3194.9	3610	1.标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499.1-2024 2.代号：HPB～热轧光圆钢筋 3.屈服强度特征值：300级 4.公称直径范围：6mm、8mm、10mm
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ8mm GB/T 1499.1	t	3194.9	3610	
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ10mm GB/T 1499.1	t	3194.9	3610	
4	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ6mm GB/T 1499.2	t	3464.8	3915	1.标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2024 2.代号： HRB～热轧带肋钢筋 E～“地震”的英文首字母 3.屈服强度特征值：400级 4.公称直径范围：6mm～32mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)
5	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ8mm GB/T 1499.2	t	3181.6	3595	
6	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ10mm GB/T 1499.2	t	3181.6	3595	
7	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ12mm GB/T 1499.2	t	3203.7	3620	
8	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ14mm GB/T 1499.2	t	3044.4	3440	
9	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ16mm GB/T 1499.2	t	3026.7	3420	
10	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ18mm GB/T 1499.2	t	3026.7	3420	
11	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ20mm GB/T 1499.2	t	3026.7	3420	
12	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ22mm GB/T 1499.2	t	3026.7	3420	
13	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ25mm GB/T 1499.2	t	3026.7	3420	
14	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ28mm GB/T 1499.2	t	3062.1	3460	
15	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ32mm GB/T 1499.2	t	3062.1	3460	
16	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ6mm GB/T 1499.2	t	3500.2	3955	
17	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ8mm GB/T 1499.2	t	3217.0	3635	
18	0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ10mm GB/T 1499.2	t	3217.0	3635	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
19	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ12mm GB/T 1499.2	t	3239.1	3660	1.标准：《钢筋混凝土用钢　第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499.2-2024 2.代号： HRB～热轧带肋钢筋 E～“地震”的英文首字母 3.屈服强度特征值：400级 4.公称直径范围：6mm～32mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)
20	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ14mm GB/T 1499.2	t	3079.8	3480	
21	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ16mm GB/T 1499.2	t	3062.1	3460	
22	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ18mm GB/T 1499.2	t	3062.1	3460	
23	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ20mm GB/T 1499.2	t	3062.1	3460	
24	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ22mm GB/T 1499.2	t	3062.1	3460	
25	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ25mm GB/T 1499.2	t	3062.1	3460	
26	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ28mm GB/T 1499.2	t	3088.7	3490	
27	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ32mm GB/T 1499.2	t	3088.7	3490	
28	0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通，阳极氧化 GB/T 5237	t	23974.7	27090	1.标准：《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1～6-2017 2.类型：阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材
29	0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通，氟碳喷涂 GB/T 5237	t	26855.3	30345	
30	0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热，阳极氧化 GB/T 5237	t	25926.1	29295	
31	0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热，氟碳喷涂 GB/T 5237	t	28806.8	32550	
三、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	120.0	—	1.标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2.产品分类：M～煤矸石砖和煤矸石砌块 3.强度等级：MU10 4.砖规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115
2	0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	102.0	—	1.标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2.产品分类：M～煤矸石空心砖和空心砌块 3.强度等级：MU5.0 4.规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115
3	0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	45.0	—	1.标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2.产品分类：M～煤矸石砖 3.产品代号：FCB～烧结普通砖 5.规格（mm）： 240×115×53

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
4	0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	36.0	—	1.标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2.代号：SCB～混凝土实心砖 3.抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30
5	0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块	37.5	—	
6	0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块	40.0	—	
7	0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块	43.0	—	
8	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m^3	210.0	—	1.标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2.产品代号：AAC-B 3.强度级别：A3.5、A5.0 4.干密度级别：B06、B07
9	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m^3	220.0	—	
10	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m^3	225.0	—	
11	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7～2.3 GB/T14684	t	86.0	—	1.标准：《建设用砂》GB/T14684-2022 2.分类：天然砂、机制砂 3.规格（细度模数）：粗：3.7～3.1；中：3.0～2.3；细：2.2～1.6。 4.类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
12	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	81.0	—	1.标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2.分类：碎石 3.颗粒级配: 单粒粒级：5～10、10～20、20～40。
13	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	84.0	—	
14	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	84.0	—	
15	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	79.0	—	1.标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011
16	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	460.0	—	1.标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2.代号：CL～钙质石灰 3.形状：Q～块状 4. (CaO+ MgO)百分含量：75
17	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	2.48	2.8	1.标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2.名称代号:WNZ～建筑外墙用腻子 3.类别: P～普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程)，R～柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程，T～弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程
18	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3.27	3.7	
19	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	4.25	4.8	
20	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.95	2.2	1.标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2.名称代号:SZ～建筑室内用腻子 3.类别: Y～一般型:适用于一般室内装饰工程，R～柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程，N～耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程
21	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	2.83	3.2	
22	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	3.36	3.8	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
23	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	125.7	142	1.标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分： PC～预应力混凝土管桩 PHC～预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分：A型、AB型 4.外径：400、500 5.壁厚：95、100、120
24	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	137.2	155	
25	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	167.3	189	
26	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	185.9	210	
27	0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m	185.9	210	
28	0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m	207.1	234	
四、涂料及防腐、防水材料							
1	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	10.6	12	1.标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3.面漆：合格品
2	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	8.9	10	1.标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3.面漆：合格品
3	1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24	kg	6.2	7	1.标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3.主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4.面涂料外观：非透明型、透明型
4	1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24	kg	6.4	7.2	
5	1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24	kg	10.2	11.5	
6	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ E A GB/T 19250	kg	12.8	14.5	1.标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU～聚氨酯防水涂料 3.分组：S～单组份，M～多组份 4.基本性能：Ⅰ型：用于工民建Ⅱ型：桥梁非通行部位，Ⅲ型：桥梁等通行部位 5.是否曝露：E～外露,N～非外露 6.有害物质限量：A类、B类
7	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S Ⅰ N A GB/T 19250	kg	14.2	16	
8	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ E A GB/T 19250	kg	11.9	13.5	
9	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M Ⅰ N A GB/T 19250	kg	13.3	15	
10	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅰ GB/T 23445	kg	10.6	12	1.标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS～聚合物水泥防水涂料 3.性能分：Ⅰ型：用于活动量较大的基层，Ⅱ型、Ⅲ型：用于活动量较小的基层
11	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS Ⅱ GB/T 23445	kg	9.3	10.5	
12	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	Ⅱ JC/T 864	kg	7.5	8.5	1.标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分：Ⅰ类(不用于外露场合)、Ⅱ类
13	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	11.5	13	1.标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT～饰面型防火涂料 3.分散介质：S～水基性，R～溶剂性
14	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	13.3	15	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
15	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F_P1.50 GB 14907	kg	10.6	12	1.标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2.产品代号：GT～钢结构防火涂料 3.使用场所：N～室内，W～室外 4.分散介质：S～水基性，R～溶剂性 5.防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型 6.防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7.耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00
16	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F_P1.50 GB 14907	kg	8.0	9	
17	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F_P1.50 GB 14907	kg	11.5	13	
18	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F_P1.50 GB 14907	kg	8.9	10	
19	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F_P1.50 GB 14907	kg	11.1	12.5	
20	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F_P1.50 GB 14907	kg	9.7	11	
21	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F_P1.50 GB 14907	kg	12.4	14	
22	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F_P1.50 GB 14907	kg	10.6	12	
23	1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F_P2.00 GB 14907	kg	8.9	10	
24	1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F_P2.00 GB 14907	kg	9.7	11	
25	1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F_P2.50 GB 14907	kg	9.6	10.8	
26	1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F_P2.50 GB 14907	kg	10.6	12	
27	1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F_P3.00 GB 14907	kg	13.3	15	
28	1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F_P3.00 GB 14907	kg	15.9	18	
29	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	17.7	20	1.标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2.分类：红丹
30	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	Ⅱ 3类 HG/T 3668	kg	14.2	16	1.标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2.分类：Ⅰ型～无机（包括溶剂型和水性）、Ⅱ～有机 3.锌含量分:1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%
31	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	15.9	18	1.标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料
32	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	17.7	20	
33	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	18.6	21	
34	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	5.0	5.6	1.标准：《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2.分类：热熔型、水性等 3.规格：普通型、反光型、突起型

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
35	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 3 GB 18242	m²	26.6	30	1.标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2.代号：SBS～弹性体改性沥青 3.胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5.材料性能：Ⅰ型、Ⅱ型 6.规格：公称厚度：3mm、4mm、5 mm,公称面积：7.5m²、10m²、15m²
36	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅰ PY PE PE 4 GB 18242	m²	30.1	34	
37	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 3 GB 18242	m²	29.2	33	
38	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS Ⅱ PY PE PE 4 GB 18242	m²	32.7	37	
39	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m²	25.7	29	1. .标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2.类型： PY类～聚酯胎基防水卷材 H类～高强度高分子模基防水卷材 E类～高延伸率高分子模基防水卷材 3.按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合 4.厚度： H类、E类：1.5mm、2.0mm， PY类：3.0mm
40	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m²	27.4	31	
41	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m²	23.9	27	
42	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m²	26.6	30	
43	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m²	24.8	28	
44	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m²	28.3	32	
45	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 3 GB 23441	m²	23.0	26	1.标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2.类型：N类～无胎基；PY类～聚酯胎基。 3.上表面材料： N类：PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4. 性能：Ⅰ型、Ⅱ型，PY 2.00mm只有Ⅰ型 5.厚度： N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm
46	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ PE 4 GB 23441	m²	25.7	29	
47	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 3 GB 23441	m²	22.1	25	
48	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY Ⅰ D 4 GB 23441	m²	25.7	29	
49	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 1.5 GB 23441	m²	21.2	24	
50	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PET 2 GB 23441	m²	23.9	27	
51	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 1.5 GB 23441	m²	20.4	23	
52	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N Ⅰ PE 2 GB 23441	m²	23.0	26	
53	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS Ⅱ PY M PE 4 GB/T 35468	m²	44.3	50	1.标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2.按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类
54	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m²	49.6	56	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
55	1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	㎡	20.4	23	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2.分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材 3.卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm
56	1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	㎡	23.9	27	
57	1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	㎡	26.6	30	
五、管材							
1	1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 200 GB/T 11836	m	43.4	49	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2.分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3.外压荷载分级： CP：Ⅰ、Ⅱ RCP：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 4.施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5.接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
2	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 300 GB/T 11836	m	62.8	71	
3	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 400 GB/T 11836	m	79.7	90	
4	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 500 GB/T 11836	m	114.2	129	
5	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 600 GB/T 11836	m	142.5	161	
6	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 700 GB/T 11836	m	196.5	222	
7	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m	228.3	258	
8	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m	367.3	415	
9	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m	518.6	586	
10	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP Ⅱ 1400 GB/T 11836	m	685.0	774	
11	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1500 GB/T 11836	m	774.4	875	
12	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1600 GB/T 11836	m	880.6	995	
13	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP Ⅱ 1800 GB/T 11836	m	1064.7	1203	
14	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 800 GB/T 11836	m	320.4	362	
15	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1000 GB/T 11836	m	470.8	532	
16	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅱ 1200 GB/T 11836	m	636.3	719	
17	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 800 GB/T 11836	m	416.8	471	
18	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1000 GB/T 11836	m	577.0	652	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
19	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1200 GB/T 11836	m	730.1	825	1.标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2.分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管　　3.外压荷载分级： CP：Ⅰ、Ⅱ RCP：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 4.施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5.接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6.公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
20	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1400 GB/T 11836	m	923.9	1044	
21	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1500 GB/T 11836	m	1050.5	1187	
22	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1600 GB/T 11836	m	1256.7	1420	
23	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP Ⅲ 1800 GB/T 11836	m	1505.4	1701	
24	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	34.5	39	1.标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2.代号：PE～聚乙烯 3.尺寸：DN～公称尺寸；DN/ID～以内径表示的公称尺寸；DN/OD～以外径表示的公称尺寸； 4. SN～公称环刚度（KN/m²）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600
25	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	60.2	68	
26	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	94.7	107	
27	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	146.9	166	
28	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	209.7	237	
29	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d_n 50 GB/T 5836.1	m	5.4	6.1	1.标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2.代号： PVC-U～硬聚氯乙烯 d_n～公称外径50、75、110、160
30	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d_n 75 GB/T 5836.1	m	8.1	9.2	
31	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d_n 110 GB/T 5836.1	m	15.5	17.5	
32	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d_n 160 GB/T 5836.1	m	24.8	28	
33	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n63 GB/T 13663.2	m	18.6	21	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径:50-200 PN～公称压力:1.0、1.25 3.聚乙烯混合料分级： PE100
34	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n75 GB/T 13663.2	m	23.0	26	
35	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n90 GB/T 13663.2	m	34.5	39	
36	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n110 GB/T 13663.2	m	48.7	55	
37	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n160 GB/T 13663.2	m	91.2	103	
38	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d_n200 GB/T 13663.2	m	146.9	166	
39	1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m	9.1	10.3	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
40	1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m	13.6	15.4	1.标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2.代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径:50-200 PN～公称压力:1.0、1.25 3.聚乙烯混合料分级： PE100
41	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n75 GB/T 13663.2	m	19.1	21.6	
42	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n90 GB/T 13663.2	m	28.3	32	
43	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n110 GB/T 13663.2	m	44.3	50	
44	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n160 GB/T 13663.2	m	76.1	86	
45	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d_n200 GB/T 13663.2	m	122.1	138	
46	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n20 GB/T 18742.2	m	3.0	3.4	1.标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2.分类：PP-R 3.系列：S5、S4 4.代号：dn～公称外径
47	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n25 GB/T 18742.2	m	3.9	4.4	
48	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n32 GB/T 18742.2	m	6.4	7.2	
49	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n40 GB/T 18742.2	m	11.8	13.3	
50	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n50 GB/T 18742.2	m	17.3	19.5	
51	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n63 GB/T 18742.2	m	28.3	32	
52	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n75 GB/T 18742.2	m	36.3	41	
53	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d_n90 GB/T 18742.2	m	54.9	62	
54	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n20 GB/T 18742.2	m	3.5	4.0	
55	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n25 GB/T 18742.2	m	5.0	5.7	
56	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n32 GB/T 18742.2	m	8.4	9.5	
57	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n40 GB/T 18742.2	m	13.7	15.5	
58	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n50 GB/T 18742.2	m	20.9	23.6	
59	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n63 GB/T 18742.2	m	35.4	40	
60	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n75 GB/T 18742.2	m	54.9	62	
61	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d_n90 GB/T 18742.2	m	76.1	86	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
62	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	5.8	6.5	1.不锈钢产品执行标准：GB/T 14976-2012 2.S～壁厚（mm）
63	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m	9.6	10.8	
64	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m	13.4	15.1	
65	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m	18.1	20.4	
66	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m	21.9	24.8	
67	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m	27.4	31.0	
68	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m	45.1	51.0	
69	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m	73.5	83.0	
70	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m	89.4	101.0	
71	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m	111.5	126.0	
72	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m	134.5	152	
73	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15～DN25 GB/T 3091	t	3593.1	4060	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）
74	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32～DN50 GB/T 3091	t	3469.2	3920	
75	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65～DN100 GB/T 3091	t	3425.0	3870	
76	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125～DN200 GB/T 3091	t	3380.7	3820	
77	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	4438.3	5015	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）
78	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t	4379.9	4949	
79	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t	4379.9	4949	
80	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t	4235.6	4786	
81	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t	4235.6	4786	
82	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t	4235.6	4786	
83	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t	4142.7	4681	
84	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t	4142.7	4681	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
85	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t	4125.9	4662	1.标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）
86	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t	4125.9	4662	
87	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t	4125.9	4662	
88	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t	4125.9	4662	
89	1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22～Φ25 GB/T 8163	t	4301.1	4860	1.标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2.代号：Φ～管道外径，δ～管道壁厚（mm）
90	1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30～Φ38 GB/T 8163	t	4071.0	4600	
91	1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42～Φ76 GB/T 8163t	t	3982.5	4500	
92	1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80～Φ108 GB/T 8163t	t	3982.5	4500	
93	1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122～Φ180 GB/T 8163t	t	3964.8	4480	
94	1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203～Φ273 GB/T 8163t	t	3964.8	4480	
95	1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t	3991.4	4510	
96	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	7.8	8.8	1.标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2.代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯
97	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	9.8	11.1	
98	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	13.2	14.9	
99	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	16.5	18.6	
100	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	21.4	24.2	
101	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	23.9	27	
102	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	36.3	41	
103	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	46.9	53	
104	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	27.4	31	1.标准：《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2.代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）
105	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m	40.7	46	
106	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m	54.9	62	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
107	2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	0.8	0.9	1.标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2.清单中按中型管考虑
108	2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m	1.2	1.3	
109	2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m	1.9	2.1	
110	2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m	2.8	3.2	
111	2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m	3.8	4.3	
112	2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	2.8	3.2	1.标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021
113	2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m	4.0	4.5	
114	2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m	4.9	5.5	
115	2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m	6.5	7.3	
116	2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m	8.1	9.2	
117	2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	8.9	10.0	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。
118	2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m	10.6	12.0	
119	2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m	11.5	13.0	
120	2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m	15.9	18.0	
121	2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	12.4	14	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2023 电力电缆导管技术条件 第8部分：塑钢复合电缆导管
122	2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m	17.7	20	
123	2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m	22.1	25	
124	2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m	28.3	32	
125	2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m	36.3	41	
126	2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m	38.1	43	
127	2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m	43.4	49	
128	2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m	47.8	54	
129	2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m	57.5	65	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
六、电线电缆及光纤光缆							
1	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	10.09	11.4	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706-2020 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
2	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	16.28	18.4	
3	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	24.20	27.3	
4	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	39.72	44.9	
5	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	58.68	66.3	
6	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	88.50	100.0	
7	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	125.67	142	
8	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	174.35	197	
9	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	241.61	273	
10	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	338.96	383	
11	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	422.15	477	
12	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	102.66	116	
13	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m	137.18	155	
14	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m	200.01	226	
15	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	277.01	313	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
16	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	385.0	435	1.标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706-2020 2.代号： 电缆型号：YJV～交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T～铜导体（可省略），L～铝导体 绝缘代号：YJ～交联聚乙烯绝缘 护套代号：V～聚氯乙烯护套 3.额定电压(kV)：0.6/1 4.芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5.标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
17	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	486.8	550	
18	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	12.7	14.3	
19	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	20.4	23	
20	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	28.5	32.2	
21	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	49.6	56	
22	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	74.3	84	
23	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	126.6	143	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZN～低烟无卤阻燃耐火
24	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m	166.4	188	
25	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m	239.0	270	
26	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m	332.8	376	
27	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m	462.0	522	
28	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m	585.0	661	
29	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m	15.0	16.9	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
30	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m	26.6	30.0	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZN～低烟无卤阻燃耐火
31	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m	34.2	38.60	
32	2811A21B217BY	铜芯交联 聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m	59.7	67.47	
33	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m	89.1	100.7	
34	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	12.4	14.0	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级
35	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m	18.01	20.35	
36	2811A23B219BY	铜芯交联 聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m	27.5	31.1	
37	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m	47.4	53.6	
38	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m	71.2	80.4	
39	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m	110.6	125	
40	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m	154.9	175	
41	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m	218.6	247	
42	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m	304.4	344	
43	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m	423.9	479	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
44	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m	526.6	595	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级
45	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m	630.1	712	
46	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m	814.2	920	
47	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m	1045.2	1181	
48	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	131.0	148	
49	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m	174.3	197	
50	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m	249.6	282	
51	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m	346.9	392	
52	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m	482.3	545	
53	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m	606.2	685	
54	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m	711.5	804	
55	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m	923.9	1044	
56	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m	1186.8	1341	
57	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m	15.9	18.0	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
58	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m	24.60	27.8	1.标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2.燃烧特性代号：WDZA、B、C～无卤低烟阻燃A级、B级、C级
59	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m	36.02	40.7	
60	2811A23B227BY	铜芯交联 聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m	61.68	69.7	
61	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m	93.81	106.0	
62	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	9.96	11.25	1.标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2.电缆型号：YJV22～交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
63	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m	16.37	18.5	
64	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m	24.25	27.4	
65	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m	40.80	46.1	
66	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m	61.68	69.7	
67	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m	92.93	105	
68	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m	131.87	149	
69	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m	184.08	208	
70	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m	258.42	292	
71	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m	358.43	405	
72	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m	431.88	488	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
73	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² JB/T 8734	m	1.5	1.73	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》 JB/T 8734.2-2016；《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆 》JB/T 8734.3-2016 2.型号：BV～铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3.额定电压(V)：450/750 4.芯数：单芯 5.标称截面积(mm²)：1.5-400 燃烧特性代号： Z～单根阻燃，N～耐火 ZA～阻燃A类；ZB～阻燃B类；ZC～阻燃C类；ZD～阻燃D类
74	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² JB/T 8734	m	2.4	2.7	
75	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² JB/T 8734	m	3.8	4.28	
76	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² JB/T 8734	m	5.4	6.1	
77	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² JB/T 8734	m	9.0	10.2	
78	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² JB/T 8734	m	22.6	25.5	
79	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	3.1	3.5	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2.型号：RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300
80	2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	4.0	4.5	
81	2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	4.5	5.1	
82	2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	7.6	8.6	
83	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1.6	1.85	1.标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2.代号：UTP～非屏蔽双绞线；FTP～屏蔽双绞线 3.类型：超5类、6类
84	2821A01B69BY	超五类非屏蔽双绞线	FTP-5E	m	1.9	2.2	
85	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m	1.9	2.1	
86	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m	2.3	2.6	
87	2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1.9	2.2	1.标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2.分类：GJ～通信用室内光缆，GY～通信用室外光缆， 3.光纤类别：A1～多模光纤分类代号，B1～单模光纤分类代号 4.特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5.芯数：2-72 6.型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别
88	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m	2.5	2.8	
89	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m	3.0	3.4	
90	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m	3.7	4.2	
91	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m	6.0	6.8	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
92	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	6.8	7.7	1.标准：《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2.电缆型号：KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3.额定电压：450/750V 4.芯数：4、6、8 5.标称截面积(mm²)：1.5
93	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m	9.5	10.7	
94	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m	13.4	15.1	
95	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	9.9	11.2	
96	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m	13.5	15.3	
97	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m	17.2	19.4	
98	2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	2.5	2.8	1.标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线　第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2.型号：RVV/RVS～铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP～铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3.额定电压(V)：300/300
99	2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m	3.4	3.80	
100	2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m	4.4	5.0	
101	2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m	3.4	3.8	
102	2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m	5.0	5.6	
103	2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m	6.5	7.4	
104	2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m	3.5	3.9	
105	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m	4.7	5.3	
106	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m	5.4	6.1	
107	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m	7.2	8.1	
108	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m	8.9	10.0	
109	2803A03B153BY	多股铜芯软线缆	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m	3.7	4.2	
七、绝热（保温）、耐火材料							
1	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	486.8	550	1.标准:《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2.垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5
2	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	460.2	520	
3	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	495.6	560	
4	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	469.1	530	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
5	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	495.6	560	1.标准:《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2.代号：XPS～挤塑聚苯板
6	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	9.7	11	1.标准:《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）；2.分类：普通纸面石膏板；3.厚度（mm）：9.5、12
7	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²	12.4	14	
8	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m²	24.8	28	1.标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）
9	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m²	29.2	33	
八、道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²	70.8	80	1.标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2.分类：路面石、路缘石
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²	104.4	118	
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114－GB 50763	m²	92.9	105	
4	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114－GB 50763	m²	115.1	130	
5	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T	m²	73.5	83	
6	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T	m²	106.2	120	
7	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114－GB 50763	m²	95.6	108	
8	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114－GB 50763	m²	119.5	135	
9	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	77.9	88	
10	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	42.5	48	
11	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	34.1	39	
12	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	70.8	80	
13	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	26.6	30	
14	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	60.2	68	

基本清单

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
15	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f_u3.5 GB/T 25993	m²	51.3	58	1.标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2.代号：PCB～透水混凝土路面砖 3.代号：N～普通型，S～联锁型 4.透水系数：A级、B级 5.抗拉强度：f_u3.5
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	610.7	690	1.标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2.承载等级：D级400kN、C级250kN 3.井座净开口：C0700
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套	380.6	430	
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水箅	750×450 重型 DB34/T1142	套	345.2	390	
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水箅	600×400 重型 DB34/T1142	套	283.2	320	
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水箅	500×300 重型 DB34/T1142	套	185.9	210	
九、木、竹材料及其制品							
1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m²	8.9	10	1.标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2.类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3.材种：阔叶树材、针叶树材；4.等级：合格品
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m²	11.9	13.5	
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m²	17.7	20	
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m²	31.9	36	1.标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2.按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m²	44.3	50	

基本清单